

**Beneficios:**

- Máxima precisión a lo largo del tiempo.
- Máxima duración, rigidez y estabilidad.
- Excelente guiado en el rayado y distribución de cargas en la rotura-separación.
- Sujeción del mango durante el trabajo, sin caída libre.
- Versátil y cómoda de usar.
- Muy ligera y fácil de transportar.

Características:

- Torretas robustas, nervadas y cerradas. Extra anchas, con mayor superficie de apoyo en la base y doble anclaje.
- Correderas de polímero técnico trapezoidales, cerradas y extra anchas.
- Base de aluminio inyectado, extra ancha, con perfil central nervado, gomas y alas laterales.
- Portaherramientas reforzado con un eje central de acero y con frenos interiores.
- Guías redondas de acero macizas y cromadas.
- Diseño registrado.

Usos:

- Para el corte de los formatos más habituales de baldosas y azulejos.
- Hasta 63 cm de longitud y espesores máximos de 12 mm.

**POP**

REF.			Box	Pallet	Kg		A mm	B mm	C mm	
POP 50-B	-		621969	6	48	4,1	4,4	700	180	105
POP 50-C	X		621976	4	24	4,1	5,7	700	180	105
POP 60-B	-		622355	6	48	4,5	4,8	800	180	105
POP 60-C	X		621990	4	24	4,5	6,7	800	180	105

Torretas de polímero técnico. Incluye rodel Universal 6 mm.

POP

REF.			
POP 50-B	53 cm	38 x 38 cm	12 mm
POP 50-C	53 cm	38 x 38 cm	12 mm
POP 60-B	63 cm	45 x 45 cm	12 mm
POP 60-C	63 cm	45 x 45 cm	12 mm

