

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



Referencia Artículo: 62605 00

Artículo: TOALLERO DOBLE MOVIL PLANUM SRP 2



CONDICIONES DE USO

Temperatura máxima: 60 °C
 Temperatura mínima: 1 °C
 Carga máxima: 10, Kg
 Superficie de riego: , m²
 Presión máxima: bar
 Presión mínima: bar
 Tensión: volts
 Capacidad: , L
 Caudal max a 3bar: , l/minuto
 Pilas:
 Aptitud Alimentaria: NO
 Garantía: 10 años



COMPOSICIÓN

	Material	Acabado
BARRAS	ALUMINIO	ANODIZADO BRILLO
TORNILLOS	ACERO INOXIDABLE	MATE
SOPORTE	ALUMINIO	ANODIZADO BRILLO

ENVASE Y EMBALAJE

Envase - Cartulina - /kg.	0,034
Envase - Film/Bolsa /kg.	0,0006
Envase - Varios Plast. (Grapas....) /k	0,0002
Embalaje - Caja /kg.	0,0361
Embalaje - Film /kg.	0,00038

CAJA ESTANDARD

	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Volumen (m ³)	Peso (Kg)	Peso Bruto (Kg)
Caja Standard	380	85	120	0,003876	0,072	
Medidas artículo	54	36	360	0,0007	0,295	0,331
Medidas con packaging	70	50	410	0,001435		

PALETIZACIÓN

	Altura (mm)	Cajas/Palet	Volumen (m ³)	Unid/Caja	Und/Palet
Palet Americano	1705	455	2,046	2	910
Palet Europeo	2185	476	2,0976	2	952

NORMAS APLICADAS

UNE 67100 ACCESORIOS DE BAÑO

CONTROL DE CALIDAD

PAUTAS DE VERIFICACION
CONTROL DE RECEPCION

NOTAS