

Cinta aislante adhesiva antigoteo



Cinta aislante de espuma de elastomero cellulas cerrada expandida con adhesivo reforzado y papel protector de silicona desechable. Color negro.

- . Aplicado para el aislamiento de tuberías de frío y calor, adecuado en sistemas de aire acondicionado y calefaccion.
- . La cinta adhesiva de elastomero también se utilizas como acabado para juntas.

Uso: la superficie debe estar desengrasada y seca. Retire la película protectora a medida que avanza con la aplicación de la tira aislada. Envoltura espiral en las tuberías superpuestas del 20% al 50% dependiendo del grosor deseado.

Tamaño: ancho 50 mm
espesor 3 mm
longitud 10 o 15 Mtl

Embalaje: envuelto individualmente
colocado en cajas de cartón.
24 Pz / Cajas → cintas de 10 Mtl
12 Pz / Cajas → cintas de 15 Mtl

Otras dimensiones y paquetes a pedido para cantidades mínimas que se definirán de acuerdo con las dimensiones mismas.

Características técnica:

- **Temperatura de empleo:** de -45° a $+105^{\circ}$
- **Conductividad térmica λ (40 ° C):** 0.039 W / (μ .k)
- **Reaccion fuego:** EUROCLASSE B, s3 d0 EN 13501-1
- **Problemas de corrosión:** DIN 1988/7 *; pH neutro
- **Permeabilidad:** ≥ 7000

MITICA S.r.l.

Via Pacinotti,7-20060 Pessano con Bornago MI - Tel. 02/95746316 - Fax 02/95744584

FILIALE: Via Alessandro Volta 2/2A -24069 Cenate Sotto BG - TEL. 035-4258423

E-mail: info@miticaisolanti.com Sito: www.miticaisolanti.com