

PANELES DE PARAMENTO LISO

DESCRIPCIÓN

Los PANELES DE PARAMENTO LISO, fabricados con escayola E-35, presentan la solución de tabiquería en el interior de las viviendas. Se ensayan con la norma UNE-EN 12859:2012 y gozan de los sellos de calidad AENOR, así como del marcado CE.

PARÁMETROS

DIMENSIONES

Longitud	664	+/- 5 mm
Altura	500	+/- 2 mm
Espesor	60,5	+/- 0,5 mm

PLANITUD

< 1 mm

DENSIDAD EN SECO

Comprendida entre 800 y 1100 Kg/m³

MASA POR UNIDAD DE SUPERFICIE

Aprox. 56 Kg/m²

RESISTENCIA MECANICA A FLEXION

Carga de rotura mayor a 1,9 kN

CONTENIDO EN HUMEDAD

$\leq 8 \%$

pH

> 6

DUREZA SUPERFICIAL

≥ 55 unidades Shore -C

REACCIÓN AL FUEGO

Se clasifica como EUROCLASE A.1 (no contribuye al fuego)

RESISTENCIA AL FUEGO

PND (Prestación No Determinada)

AISLAMIENTO AL RUIDO AÉREO DIRECTO

PND (Prestación No Determinada)

RESISTENCIA TÉRMICA

PND (Prestación No Determinada)

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

PND (Prestación No Determinada)

EMISIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

PND (Prestación No Determinada)

PRESENTACIÓN

Palets de 32 tabiques (10,62 m² por palet)

Palets de 64 tabiques (21,25 m² por palet)

OTROS

ESCAYESCOS para la colocación de tabiques elabora un adhesivo con escayola E-35, fabricada en nuestras instalaciones.