

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LUCERNARIOS INDIVIDUALES



Año de fijado del marcado: **2017**

Normas europeas con las que el producto es conforme:

- **UNE-EN 1873:2015+A1:2016**
- Reglamento Europeo de Productos de la Construcción nº **305/2011**

Nº de ref. de la declaración de prestaciones: 05-2020 CLARABOYA FIJA SUNLIGHT METACRILATO medida 60 X 60

Producto:

Claraboya fija SUNLIGHT de PMMA de:

- un único revestimiento (Monovalva)
- revestimiento doble (Bivalva)
- revestimiento triple (Trivalva)

Lucernario individual de material plástico (medida: 60 X 60) con zócalo de PVC

Accesorios prefabricados para cubiertas

Uso previsto: Transmisión de la luz para uso en tejados planos e inclinados de edificios.

Límites de utilización: la pendiente máxima autorizada es de 25º

Información sobre las características del producto:

Cúpulas metacrilato Sunlight:

RESISTENCIA AL FUEGO	E
COMPORTAMIENTO AL FUEGO EXTERIOR	F _{ROOF}
AISLAMIENTO FRENTA AL RUIDO AÉREO DIRECTO	Rw (Monovalva)
	Rw (Bivalva)
	Rw (Trivalva)

Zócalo PVC Sunlight:

RESISTENCIAS	41	Mpa
- Tracción	Excelente	Kg/cm ²
- Compresión	Elevada	J
- Impacto	48.5	Mpa
- Flexión		
FUERZA DE IMPACTO		
- IZOD 1/8"	7.8	KJ/m ²
- IZOD 1/4"	35.6	J/cm
DUREZA ROCKWELL	104	HRR
COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN DE CALOR	0.16	W/ (m ² K)
COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA	1.4	W/ (m ² K))
RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS	Excelente	-

Sunlight
Claraboyas

MAYDISA