

4. Producto Bricomart

Puertas



MODELO TOLEDO



CARACTERÍSTICAS

Soporte en tablero aglomerado de partículas con un grosor de 19 mm aportando gran robustez a la puerta. Recubierto con laminado decorativo de alta presión HPL (High Pressure Laminate), compuesto por diferentes capas de papel kraft con un tratamiento fenólico, papel decorativo impregnado con resina y una capa superior de Overlay aportando resistencia al rallado y la abrasión. Film protector.

Acabado de la puerta en color Blanco con terminación alto brillo. Trasera mismo color y acabado. Tirador uñero inox incorporado.

Terminación lateral postformada con radio 2 mm que impide el oscurecimiento de las juntas verticales con el paso del tiempo. Cantos de PVC de 1 mm del mismo acabado y color que el frente. Canteado sellado con cola PUR, poliuretano reactivo prensado en frío. Mayor adherencia a la humedad.

RESISTENCIA ABRASIÓN (EN 438 2-10)



RESISTENCIA AL RALLADO (EN 438 2-25)



RESISTENCIA AL CALOR (EN 438 2-16)



RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA (EN 438 2-14)



EFFECTO ESPEJO (Intensidad del brillo gloss)



FACILIDAD DE LIMPIEZA



BRICOMART