

Xylazel Verniz Interior Aquoso

1.- Descrição do Produto

Classe de produto	XYLAZEL VERNIZ INTERIOR AQUOSOS está formulado com resinas acrílicas e de poliuretano alifático que proporcionam ao produto uma elevada dureza e resistência às manchas, riscos, golpes, etc. Além disso, contém uma série de aditivos que potenciam ainda mais as características superficiais da película.
Características	<ul style="list-style-type: none"> - Acabamento mate incolor, acetinado e brilhante tanto em incolor como em cores. - Resistente a produtos químicos e às manchas. - Resistente à abrasão e riscos. Grande dureza final. - Grande aderência sobre superfícies antigas. - Seca rapidamente – em menos de 30 minutos. Segunda demão após 1 hora. - Fácil aplicação com trincha, pistola ou rolo de pêlo curto. - Suave odor, que desaparece quando seco.
Campos de aplicação	Para o envernizamento de mobiliário, portas e outros objetos em madeira de interior.
Cores	Mate: incolor Acetinado e brilhante: incolor, Nogueira, Teca, Carvalho
Embalagens	250mL / 750mL

2.- Dados técnicos

Dados	Densidade: 1.03±0.02 (20°C) Rendimento: entre 10-18 m ² /L por demão, mediante o tipo de madeira.
Secagem	Secagem Tacto: em menos de 30 minutos em condições normais. Total: repintura aproximadamente em uma hora mediante condições de temperatura e humidade.

3.- Modo de aplicação



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Edición 03/2021
La presente edición
anula las anteriores

Preparação	<p>Aplicar sobre superfícies limpas e secas. As madeiras novas não resistentes aos agentes xilófagos devem ser tratadas previamente com um protetor como Xylazel Carunchos Extra ou Xylazel Total Tratamento WB (segundo a proteção que se pretenda dar à madeira).</p> <p>Pode aplicar-se um primário tapaporos ou selante de taninos antes.</p> <p>Homogeneizar o produto antes de usar mediante uma suave agitação. Eliminar vernizes descolados e não aderidos, decapando, raspando ou lixando. Se o verniz está em boas condições é adequado lixá-lo suavemente para criar uma boa aderência. Aplicar o produto sem diluir. Lixar suavemente entre demãos e limpar o pó. Aplicar 2 ou 3 demãos.</p> <p>Não aplicar com temperaturas abaixo de 5°C.</p>
Modo de aplicação	<p>O produto pode ser aplicado a trincha, pincel, pistola ou rolo de pêlo curto.</p>
Limpeza de utensílios	<p>Água e sabão.</p>

4.- Indicações especiais

Armazenamento e manipulação	<p>Armazenamento e manipulação</p> <p>Não armazenar durante períodos prolongados a temperatura inferior a 5°C nem superiores a 30°C. Para o armazenamento e manipulação, ter em conta as leis vigentes de armazenamento e transporte, referentes às águas e ao ar.</p> <p>Evitar que o produto chegue às águas.</p> <p>Durante o uso do produto, tomar as medidas gerais de proteção e higiene.</p>
------------------------------------	--

5.- Condições Gerais

Os dados aqui facultados são orientativos e de carácter geral. Fornecem uma descrição dos nossos produtos e informam o usuário/utilizador da sua aplicação. Dado que as condições de trabalho e dos materiais são bastante distintas, entenda-se que não podemos descrever aqui todas as situações. Se existe alguma dúvida, recomendamos que se realizem ensaios próprios ou consultem o nosso Serviço de Assistência Técnica.

Somos responsáveis pela elevada qualidade dos nossos produtos, de acordo com o disposto nas nossas Condições Gerais de Venda e Fornecimento.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.

El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.

La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Edición 03/2021
La presente edición
anula las anteriores