



Descrição do produto

Produto para preencher pequenos defeitos (riscos, pontas de pregos, pequenas fissuras, etc.) em madeiras já envernizadas e acabadas.

Usos recomendados

Madeiras envernizadas de interior e exterior.

Características físico químicas

FORMA FÍSICA	Sólido
PESO ESPECÍFICO	0,913 g/cc a 20 °C
NÃO VOLÁTEIS	100% peso
SOLUBILIDADE EM ÁGUA	Insoluble
TEMPERATURA DE DESCOMPOSIÇÃO	380 °C
PONTO DE INLAMAÇÃO	Ininflamável
CORES	Pinho, carvalho, embero, mogno, caju, nogueira, branco, preto, avelã, castanho, cerejeira e faia
EMBALAGEM	Bloco 80 g

Modo de aplicação

Pegue um pouco do bloco, aqueça entre os dedos friccionando-os e aplique com o dedo, uma espátula de madeira ou pinça na imperfeição a reparar.



FICHA TÉCNICA

CERA DE ENCHIMENTO PARA MADEIRA

Gama Restauração

Código do produto: ACER

Armazenamento

Conservar a embalagem em condições adequadas, protegida de geadas, altas temperaturas ou luz solar direta.

Precauções de segurança

Consultar o rótulo ou solicitar a ficha de segurança para manuseio, armazenamento e eliminação de resíduos conforme a normativa vigente.

Informações gerais

Todos os nossos produtos são testados em laboratório para garantir sua qualidade, seguindo as exigências técnicas e padrões da Promade. Não nos responsabilizamos pelo resultado final da obra se o produto for aplicado de forma incorreta ou sob condições inadequadas. O usuário deve assegurar-se de seguir fielmente as instruções de uso e de consultar nosso serviço técnico em caso de dúvida. Recomenda-se fazer um teste prévio em uma pequena área da superfície a ser tratada para verificar a compatibilidade do produto. Esta ficha informativa está sujeita a modificações periódicas conforme nossa experiência ou novos desenvolvimentos do produto.