

DESCRIÇÃO

Esmalte anti-ferrugem à base de solvente, para proteção e decoração de superfícies interiores e exteriores em ferro, conferindo um acabamento forjado..

PROPRIEDADES

- Boa elasticidade.
- Facilidade de aplicação.
- Boa resistência às intempéries.
- Boa cobertura.
- Bom poder antioxidante

APLICAÇÕES

Para pintar todo o tipo de superfícies de ferro devidamente preparadas no interior e no exterior. Para a decoração de postes de iluminação, portões, barracas, grades, etc..

CARACTERÍSTICAS

Acabamento: Forja.

Rendimento 8 - 12 m²/L e mão. O desempenho pode variar dependendo da mídia e das condições do aplicativo.

Densidade: 1,50 ± 0,2 g/mL (UNE-EN-ISO 2811-1 e 2). De acordo com a cor.

Secagem: 4 ± 2 horas a 25 ± 8°C.

Repintura: 24 horas.

Utensílios: Limpeza com solvente de limpeza ou solvente universal.

C.O.V.: valor-limite UE para o produto (Cat. A/i): 500 g/l (2010).

Teor máximo de COV: 500g/L.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

Para superfícies novas:

- Remover resíduos de ferrugem e escamas de laminação, partículas soltas e vestígios de calamina por escovagem ou jateamento até que a superfície esteja livre de ferrugem, desgorduramento e aplique 2 demãos de esmalte antioxidante forjado.

Para superfícies que já foram pintadas:

- Em bom estado: lixe a superfície, limpe e aplique esmalte de ferro forjado antiferrugem. Execute o teste de compatibilidade e aplique o produto.
- Em mau estado: retire a tinta, limpe a ferrugem e desgorduramento e aja como se fosse uma nova superfície.
- Para obter maior proteção da superfície, aplique previamente um primário antiferrugem compatível.

COMO UTILIZAR

Produto pronto a usar.

É aplicado por pincel, rolo ou pistola.

Se necessário, utilizar solvente de revestimento para diluir o produto.

APRESENTAÇÃO

Em recipientes de 750mL e 4L

RECOMENDAÇÕES

Agitar o produto até homogeneizar o conteúdo.

Após o uso, cubra o recipiente, tentando deixar pouca câmara de ar se demorar a usá-lo novamente.

Não pinte em superfícies expostas à luz solar forte.

Pintar em superfícies que estejam pelo menos 3°C acima do ponto de orvalho.

Evite expor as embalagens a altas e baixas temperaturas.

ARMAZENAGEM

Guarde os recipientes originais e fechados num local protegido das intempéries e a temperaturas entre os 5°C e os 35°C. O tempo de conservação do produto nestas condições não deve exceder 24 meses.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Para mais informações, consulte a Ficha de Dados de Segurança do Produto.
- Leia o rótulo antes de usar.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Eliminar o conteúdo/contentor de acordo com a legislação vigente em matéria de tratamento de resíduos.

DATA - 11/09/2024

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram feitos pelos serviços técnicos desta empresa e devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto. Como a aplicação é realizada pelo cliente fora da possibilidade de controlo desta empresa, no caso de não seguir as instruções indicadas, será da exclusiva responsabilidade do cliente. Será também da responsabilidade do cliente não tomar as medidas adequadas de forma a cumprir a legislação em vigor. A informação contida nesta ficha técnica responde ao conhecimento do produto em testes realizados pelos serviços técnicos desta empresa. No entanto, tendo em conta que as tintas em determinadas circunstâncias estão fora do nosso controlo, especialmente na sua aplicação, só podemos garantir a qualidade da tinta, e esta empresa reserva-se o direito de modificar o conteúdo dos dados nesta ficha técnica sem aviso prévio.