



Descrição do produto

Produto para dar cor em tons de noqueira a madeiras, gesso ou qualquer tipo de superfície porosa, proporcionando um aspecto envelhecido ou rústico.

Usos recomendados

Indicado para todos os tipos de madeiras e outras superfícies porosas de interior.

Características físico químicas

FORMA FÍSICA	Líquido
COR	De noqueira escura a mais clara, conforme a diluição
PESO ESPECÍFICO	0,838 g/cc a 20 °C
VISCOSIDADE COPA FORD 24 °C	60 segundos
SOLUBILIDADE EM ÁGUA	Insolúvel
TEMPERATURA EBULLIÇÃO	79,6 °C a 760 mmHg
RENDIMENTO TEÓRICO	8/10 m ² /L
TEMPERATURA ARMAZENAGEM	Entre 5 y 40 °C
TIPO Y SUBCATEGORÍA	Bd - e
VOC (pronto para uso)	Não aplicável

Modo de aplicação

A superfície deve estar limpa e seca. Pode ser aplicado com pano, pincel ou pistola. Se a cor for muito intensa, dilua com aguarrás ou diluente sintético até obter o tom desejado.

Limpeza dos utensílios

Utilize diluente sintético para limpar os utensílios usados na aplicação deste produto.

Armazenamento

Conserve o recipiente em condições adequadas, protegido de geadas, altas temperaturas ou luz solar direta.

Precauções de segurança

Consulte o rótulo ou, para mais informações, solicite a ficha de segurança para manuseio, armazenamento e eliminação de resíduos, conforme a normativa vigente..

Observações

Ao calcular o rendimento prático, é importante considerar sempre percentagens de perda de produto devido a irregularidades da superfície e à técnica de aplicação. As propriedades deste produto podem variar conforme o tipo de madeira a ser tratada, a forma de aplicação ou as condições de exposição.

Informações gerais

Todos os nossos produtos são testados em laboratório para garantir a sua qualidade, em conformidade com as exigências técnicas e padrões da Promade. Não nos responsabilizamos pelo resultado final da obra se o produto for aplicado de forma incorreta ou sob condições inadequadas. O utilizador deve garantir que segue fielmente as instruções de uso e consultar o nosso serviço técnico em caso de dúvida. Recomenda-se realizar um teste prévio numa pequena área da superfície a ser tratada para verificar a compatibilidade do produto. Esta ficha informativa está sujeita a modificações periódicas, conforme a nossa experiência ou novos desenvolvimentos do produto.