

ESMALTE ANTIOXIDANTE SINTÉTICO LISO

BLATEM
PRO

DESCRIÇÃO

Esmalte sintético à base de solvente para exteriores e interiores.

PROPRIEDADES

- Bom brilho
- Boa cobertura.
- Bom desempenho.
- Bom poder antioxidante.
- Secagem rápida.
- Acabamento brilhante e acetinado.

APLICAÇÕES

Para a pintura de todo o tipo de superfícies de alvenaria, madeira e ferro devidamente higienizadas e preparadas.

CARACTERÍSTICAS

Acabamento: Liso.

Rendimento 9 - 12 m²/L e mão. O desempenho pode variar dependendo da média e das condições do aplicativo.

Densidade: 1,00 - 1,40 g/mL (UNE-EN-ISO 2811-1 e 2). De acordo com a cor.

Secagem: 1 - 2,5 horas.

Repintura: 2-4 horas ou 15 dias.

Utensílios: Limpeza com solvente de limpeza ou solvente universal.

C.O.V.: valor-limite UE para o produto (Cat. A/i): 500 g/l (2010).

Teor máximo de COV: 500g/L.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

Para superfícies novas:

- Ferro: retire a ferrugem da superfície, desgordurar e limpar superfícies. Aplique o Esmalte respeitando os tempos de aplicação.
- Ferro galvanizado, alumínio e zinco: limpe e desgordurar a superfície, aplique um primer compatível e pinte novamente com esmalte respeitando os tempos de aplicação.
- Oxidado: areia para remover a incrustação de laminação, partículas soltas e vestígios de calamina, e aplicar o produto. Quanto melhor a remoção da ferrugem, melhor o resultado final. Para superfícies que já foram pintadas:
- Em bom estado: se a tinta estiver em boas condições, lixe suavemente e limpe com solvente para verniz. Execute o teste de compatibilidade e aplique o produto.
- Em mau estado: retire a tinta, limpe a ferrugem e desgorduramento e aja como se fosse uma nova superfície.

COMO UTILIZAR

Aplicar em camadas finas.

É aplicado por pincel, rolo ou pistola.

Diluir com 5-10% de solvente de vidro para aplicação de escova, rolo ou spray.

Aplique 2 demãos respeitando os tempos de repintura.

RECOMENDAÇÕES

Agitar o produto até homogeneizar o conteúdo.

Após o uso, cubra o recipiente, tentando deixar pouca câmara de ar se demorar a usá-lo novamente.

Não pinte em superfícies expostas à luz solar forte.

Pintar em superfícies que estejam a pelo menos 3°C do ponto de orvalho.

Evite expor as embalagens a altas e baixas temperaturas.

APRESENTAÇÃO

Em recipientes de 750ml e 4L

COMO UTILIZAR

Aplicar em camadas finas.

É aplicado por pincel, rolo ou pistola.

Para aplicações ao ar livre, recomenda-se aplicar 3 demãos de produto, deixando uma espessura de filme seco de pelo menos 130 microns.

Para aplicações internas, recomenda-se a aplicação de 2 demãos de produto

RECOMENDAÇÕES

Agitar o produto até homogeneizar o conteúdo.

Após o uso, cubra o recipiente, tentando deixar pouca câmara de ar se demorar a usá-lo novamente.

Não pinte em superfícies expostas à luz solar forte.

Pintar em superfícies que estejam pelo menos 3°C acima do ponto de orvalho.

Evite expor as embalagens a altas e baixas temperaturas.

ARMAZENAGEM

Guarde os recipientes originais e fechados num local protegido das intempéries e a temperaturas entre os 5°C e os 35°C. O tempo de conservação do produto nestas condições não deve exceder 24 meses.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Para mais informações, consulte a Ficha de Dados de Segurança do Produto.
- Leia o rótulo antes de usar.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Eliminar o conteúdo/contentor de acordo com a legislação vigente em matéria de tratamento de resíduos.

DATA - 11/09/2024

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram feitos pelos serviços técnicos desta empresa e devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto. Como a aplicação é realizada pelo cliente fora da possibilidade de controlo desta empresa, no caso de não seguir as instruções indicadas, será da exclusiva responsabilidade do cliente. Será também da responsabilidade do cliente não tomar as medidas adequadas de forma a cumprir a legislação em vigor. A informação contida nesta ficha técnica responde ao conhecimento do produto em testes realizados pelos serviços técnicos desta empresa. No entanto, tendo em conta que as tintas em determinadas circunstâncias estão fora do nosso controlo, especialmente na sua aplicação, só podemos garantir a qualidade da tinta, e esta empresa reserva-se o direito de modificar o conteúdo dos dados nesta ficha técnica sem aviso prévio.