

DESCRIÇÃO

Esmalte acrílico à base de água de boa qualidade para uso em superfícies interiores e exteriores.

PROPRIEDADES

- Ótima cobertura.
- Boa capacidade de brocificação e nivelamento.
- Resistente às intempéries.
- Secagem rápida.
- Alto desempenho.

APLICAÇÕES

Decorar, renovar e proteger superfícies de madeira, materiais de construção, ferro de engomar, etc., devidamente preparados, no interior e no exterior, em portas, janelas, radiadores, paredes, mobiliário, etc.

CARACTERÍSTICAS

Acabamento: Brilhante, acetinado, mate.

Cores: Preto e branco.

Densidade: 1,15-1,45 g/mL (UNE-EN-ISO 2811-1), dependendo da cor e acabamento.

Resistência à fricção em piso molhado: Classe 1 (UNE-EN 13.300).

Secagem: 30-60 minutos.

Repintura: 6-8 horas.

Rendimento: 12-15 m²/L.

Utensílios: Limpeza com água.

COV: valor-limite da UE para o produto (Cat. A/d): 130 g/L (2010). Teor máximo de COV: 130g/L.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

Novo:

Se forem feitos de madeira ou gesso, aplique 1 ou 2 demãos de um primer selante de antemão e lixe suavemente. Se a superfície for de ferro, aplique previamente um primário antiferrugem.

Pintado:

Se estiverem em boas condições, lave, lixe suavemente e aplique o verniz diretamente.

Se estiverem em mau estado, retire completamente as tintas antigas, reboque os defeitos e proceda como acontece com as novas superfícies.

COMO UTILIZAR

- Em superfícies devidamente preparadas, é aplicado com uma escova, rolo ou pistola.
- A diluição da água é: Para escova ou rolo aproximadamente 5% e para pistola aproximadamente 15%.

RECOMENDAÇÕES

- Lave os utensílios com água imediatamente após o uso.

- Agite o conteúdo do recipiente até homogeneizar perfeitamente.

- Não pintar em tempo chuvoso, vento forte ou temperaturas abaixo de 5°C.

- Não pinte em superfícies expostas à luz solar forte.

- Não pinte com humidade relativa acima dos 70%.

- Não pintar em superfícies que não estejam pelo menos 3°C acima da temperatura de orvalho.

- Não lave a superfície pintada antes de decorridos 20 dias.

ARMAZENAGEM

Guarde os recipientes originais e fechados num local protegido das intempéries e a temperaturas entre os 5°C e os 35°C. O tempo de conservação do produto nestas condições não deve exceder 24 meses.

Não empilhar mais de três fileiras de recipientes.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Contém conservantes para controlar a deterioração microbiana: Contém: Mistura de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EC no.247-500-7) e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EC no.220-239-6) (CMIT/MIT Blend), 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona (BIT).

- Pode causar uma reação alérgica.

- Se for necessário aconselhamento médico, mantenha o recipiente ou rótulo à mão.

- Manter fora do alcance das crianças.

- Eliminar o conteúdo/contentor de acordo com a legislação vigente em matéria de tratamento de resíduos.

- Para mais informações, consulte a ficha de dados de segurança do produto.

DATA - 11/09/2024

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram feitos pelos serviços técnicos desta empresa e devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto. Como a aplicação é realizada pelo cliente fora da possibilidade de controlo desta empresa, no caso de não seguir as instruções indicadas, será da exclusiva responsabilidade do cliente. Será também da responsabilidade do cliente não tomar as medidas adequadas de forma a cumprir a legislação em vigor. A informação contida nesta ficha técnica responde ao conhecimento do produto em testes realizados pelos serviços técnicos desta empresa. No entanto, tendo em conta que as tintas em determinadas circunstâncias estão fora do nosso controlo, especialmente na sua aplicação, só podemos garantir a qualidade da tinta, e esta empresa reserva-se o direito de modificar o conteúdo dos dados nesta ficha técnica sem aviso prévio.