

DYRUWASH

Refª 9360 ITC nº 642

DEZ-2020 (PP0409)



Agente de limpeza aquoso para paredes e telhados que facilita a remoção manual e/ou mecânica de fungos, bolores e algas.

Utilizar na construção civil para lavar e branquear as superfícies contaminadas com fungos, bolores e algas.

- Suportes: **Alvenaria**
- Cheiro: **Suave a sabão natural**
- Cor: **Líquido transparente amarelado**

**PROPRIEDADES**

- Facilita a lavagem e branqueamento das superfícies contaminadas.
- Ajuda na remoção manual e/ou mecânica de fungos, bolores e algas.
- Aumenta a durabilidade das tintas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** O consumo depende da porosidade e do nível de contaminação da superfície.
- **Secagem ao tato:** cerca 15 minutos
- **Secagem para pintura:** cerca de 2 horas
(Obs.: a 23°C e Hr<60%; As secagens dependem da temperatura ambiente, humidade relativa e porosidade da superfície)
- **Densidade:** 1,01 ± 0,02 (20°C)
- **pH:** 11,5 ± 1
- **Ponto de inflamação:** Não inflamável

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

No exterior

- Lavar as superfícies manualmente ou com uma máquina de água de alta pressão, para remoção de sujidades, algas e partículas mal aderente.

No interior

- Lavar as superfícies com um pano humedecido com água e detergente para remoção de sujidades, pó e gorduras.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Pronto a usar, sem diluição.

APLICAÇÃO

No exterior:

- Aplicar uma camada de **Dyruwash** com rolo ou pulverizador de baixa pressão.
- No caso de superfícies muito contaminadas, aplicar uma 2ª passagem, uma hora depois da primeira.
- Após devida secagem proceder à pintura das superfícies.

No interior:

- Aplicar uma camada uniforme do **Dyruwash** e após devida secagem proceder à pintura das superfícies.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Pano macio, pulverizador de baixa pressão, trincha ou rolo.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Manter fora do alcance das crianças.
- Proteger plantas e seres vivos durante a aplicação do produto.
- Não misturar com outros produtos (podem libertar-se gases tóxicos).
- Pode corroer os metais.
- O produto poderá manchar a roupa, pelo que deve ser utilizada roupa adequada.
- SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.
- Utilizar apenas em lugares bem ventilados ou ao ar livre.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS: Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta. Manter afastado de produtos reativos e de substâncias combustíveis.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrupt.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

