



PUNTALES ESTÁNDAR

PUNTAL ESTANDAR

Pasador de seguridad imperdible de acero Ø10 mm

Coeficiente de seguridad ≥ 1,5



Referencia	Descripción	Tabla de Cargas						Coeficiente de seguridad ≥ 1,5							
		Longitud en m		Peso en Kg	Diámetro Ø (mm)	Espesor (mm)	Carga en Kg según altura en m 1kN=102Kg (EN1065)								
		Cerrado	Extendido				1,00	1,65	1,75	2,00	2,15	3,00	3,05	4,00	5,00
PP161	Puntal de 1,00-1,65 m Ø 48 / Ø 40 x 1,5 / 1,5 mm	1,00	1,65	3,80	48/40	1,5/1,5	1.720	1.410							
PP301	Puntal de 1,75-3,00 m Ø 48 / Ø 40 x 1,5 / 1,5 mm	1,75	3,00	6,20	48/40	1,5/1,5			1.235			1.030			
PP351	Puntal de 2,00-3,50 m Ø 51 / Ø 45 x 1,5 / 1,5 mm	2,00	3,50	7,50	51/45	1,5/1,5				1.430			980		
PP401	Puntal de 2,15-4,00 m Ø 48 / Ø 40 x 2,0/2,0 mm	2,15	4,0	9,50	57/48	2,0/2,0					1.380			645	



Pasador de seguridad.

Ø10 mm



Esquema de medidas.

Los puntales de 1,50 mm, la extensión es color amarillo.
Modelos PP161, PP301, PP351

Los puntales de 2,00 mm, la extensión es color negro.
Modelo PP401