FICHA TÉCNICA
CONDUTA PRÉ-FABRICADA EPDM

1. DESCRIÇÃO



As Condutas Pré-fabricadas EPDM permitem uma solução rápida e fácil para a impermeabilização destes pontos singulares. Este produto é fabricado a partir de uma tela de EPDM Rollgum One G de 1,2 mm usada como base (dimensões 360 mm x 360 mm) soldada a um tubo de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) tanto no topo como no interior, assegurando a condução da água para o interior do tubo. Para conectar o tubo de polietileno à base de EPDM, utiliza-se um processo de termosoldagem. Estão disponíveis quatro diâmetros externos para o tubo de polietileno: 75, 90, 110 e 125 mm. O comprimento padrão do tubo é de 250 mm.

2. PREPARAÇÃO

Prepare a área da conduta eliminando toda a sujidade e humidade da superfície e da tela Rollgum EPDM.

3. INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

A união da Conduta Pré-fabricada é realizada sobre a membrana EPDM de cobertura previamente instalada e fixada ao suporte de maneira mecânica ou aderida um mínimo de 30-35 cm ao redor da conduta. Uma vez fixada a membrana, introduz-se a conduta pela abertura de drenagem e une-se sobre a membrana EPDM com o adesivo SA-008 MAX, com o adesivo selante BOND007 ou também com Rollgum Tape de 76 mm após aplicação de Rollgum Primer. Uma vez aderida a conduta, suas bordas devem ser seladas com BOND007.

4. APRESENTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E VALIDADE

- Apresentação: 5 unidades por caixa.
- Armazenamento: Armazenar em um local seco e protegido.
- Validade: Não expira.

Nossas indicações baseiam-se em estudos de laboratório sérios e em nossa experiência; no entanto, não isentam o aplicador de realizar seus próprios testes, pois a diversidade de materiais no mercado e os diferentes modos de aplicação que escapam ao nosso controle fazem com que sua aplicação seja de sua inteira responsabilidade.

FT_Conduta_Pré-fabricada_EPDM_OCT2024_PT

Av. Diagonal 672. 08034 Barcelona
Tel. 900 112 007 · info@rollgum.com
www.rollgum.com