

Ficha técnica

Nº: 040230406PT
20/05/2021

KREPP MIARCO HQ

Descrição do produto

Fita autoadesiva com suporte de papel semi-crepado e adesivo de borracha natural à base de solvente.

Para trabalhos de pintura até 60°C.

SUPORTE: papel semi-crepado branco.

ADESIVO: borracha natural em base solvente.

Características

A fita é removida sem deixar resíduos e sem partir.

Boa adesão em diferentes superfícies.

Aplicação

Mascarado para profissionais e bricolage.

Rotulagem e marcação temporária

Propriedades técnicas

PROPRIEDADES	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR
Total gramagem	g/m ²	85
Espessura total	µm	110
Adesão	N/25mm	> 4
Alongamento	%	> 7
Força de tração	N/25mm	> 70
Resistência à temperatura (1h)	°C	60

Importante

Quando se armazena nas caixas originais a 23°C de temperatura e 65% de umidade relativa, o produto tem uma validade de seis meses. Antes de usar, confira que as superfícies de contato estão completamente secas e limpas de restos de óleo, gorduras, disolventes, etc. O limite de temperatura de aplicação ideal é entre 20 °C e 40°C. Aplicar a fita em temperaturas abaixo dos 10°C não é recomendável. As propriedades do adesivo são suscetíveis à modificação dependendo de vários parâmetros como: composição e condição do substrato, impurezas no ou sobre o substrato, temperaturas e umidade no armazenamento e condições ambientais durante a aplicação, etc. A informação acima referenciada representa valores médios, estabelecidos no nosso melhor conhecimento e dados de boa fé, mas não são válidos para o seu uso como especificação, nem constituem garantia de resultado final. Antes de utilizar o produto, o cliente deve efectuar os seus próprios testes para determinar a idoneidade e adequação do produto para sua aplicação particular, nas condições reais operativas e segundo os seus requisitos. O cliente deve repetir os testes em caso de alguma alteração das condições de aplicação.

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores.