

Ficha Técnica

Nº.070700504PT
01/06/2021

GAMA AZUL MANUAL



Descrição do Produto

Trata-se de uma inovadora fita adesiva de polipropileno biorientada de alta resistência com um adesivo à base de água, isento de solventes e elevado desempenho para fechar caixas com aplicação manual.

Características

ADESIVO: Emulsão acrílica à base de água

SUPORTE: Película de polipropileno bi-orientada

COR: Transparente, castanho e branco.

Aplicações

Fecho manual de caixas de cartão.

Datos técnicos

Espessura total	(PSTC 133)	µm	45±10%
Espessura do substrato	(PSTC 133)	µm	25±10%
Adesão	(AFERA 5001)	N/25mm	>5
Resistência à tração	(AFERA 5004)	N/25mm	>55
Alongamento	(AFERA 5004)	%	>100

Importante

Quando se armazena nas caixas originais a 23°C de temperatura e 65% de umidade relativa, o produto tem uma validade de seis meses. Antes de usar, confira que as superfícies de contato estão completamente secas e limpas de restos de óleo, gorduras, disolventes, etc. O limite de temperatura de aplicação ideal é entre 20 °C e 40°C. Aplicar a fita em temperaturas abaixo dos 10°C não é recomendável. As propriedades do adesivo são suscetíveis à modificação dependendo de vários parâmetros como: composição e condição do substrato, impurezas no ou sobre o substrato, temperaturas e umidade no armazenamento e condições ambientais durante a aplicação, etc. A informação acima referenciada representa valores médios, estabelecidos no nosso melhor conhecimento e dados de boa fé, mas não são válidos para o seu uso como especificação, nem constituem garantia de resultado final. Antes de utilizar o produto, o cliente deve efectuar os seus próprios testes para determinar a idoneidade e adequação do produto para sua aplicação particular, nas condições reais operativas e segundo os seus requisitos. O cliente deve repetir os testes em caso de alguma alteração das condições de aplicação.

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores.