

FICHA TÉCNICA

ROLLGUM® PRIMER



1. DESCRIÇÃO

Rollgum Primer é utilizado para limpar e preparar as membranas de borracha EPDM antes da aplicação dos produtos autoadesivos.

Se o produto de limpeza Rollgum Cleaner não estiver disponível, também pode ser utilizado para preparar a membrana de borracha EPDM antes da aplicação do adesivo de sobreposição.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base	Polímeros sintéticos
Cor	Rojo
Sólidos	14.0% - 16.5%
Densidade	790 g/L
Temperatura de aplicação	min. 5 °C



3. PREPARAÇÃO

A superfície que vai receber o primário deve estar limpa, seca e livre de materiais estranhos. Pode ser necessária uma limpeza prévia com o agente de limpeza Rollgum Cleaner. Agitar o primário vigorosamente antes e durante a sua aplicação. Quando exposta a baixas temperaturas por um longo período de tempo antes da aplicação, é necessário restabelecer a temperatura ambiente. Colocar a quantidade requerida em um balde para simplificar a aplicação.

4. INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Agitar profundamente antes do uso e durante a aplicação. Aplicar Rollgum Primer sobre as superfícies da membrana de borracha EPDM com o aplicador e a almofada sobre lâminas lisas; sobre lâminas texturizadas usar um pincel ou trincha. Aplicar com traços longos de frente para trás sucessivamente ao longo de toda a área a preparar e com uma pressão de moderada a forte. Continuar até que a cor da membrana fique uniforme (sem riscos ou grumos).

Ao utilizar os utensílios de aplicação para trabalhar em pé, assegurar-se de que se aplique pressão suficiente para aproveitar toda a superfície do utensílio em contato com a membrana de borracha EPDM. Esperar até que a superfície tratada esteja completamente seca de acordo com o teste de aderência (normalmente cerca de 10 minutos) antes de aplicar os materiais autoadesivos ou o adesivo de sobreposição.

5. APRESENTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E VALIDADE

- Fornecido em embalagens de 4 L e 1 L.
- Armazenar nas embalagens originais seladas e a temperaturas entre 5 °C e 32 °C. Manter o material protegido do sol direto até o momento da aplicação.
- A validade é de 12 meses quando armazenado nas condições acima mencionadas. Verificar a data de fabricação em cada embalagem. Expor a temperaturas mais altas reduz o período de utilização.

6. RISCOS DE UTILIZAÇÃO

Inflamável. Manter afastado de fontes de ignição. Não fumar durante a utilização. Apenas para uso profissional. Utilizar somente em áreas bem ventiladas. Evitar contato com a pele e os olhos. Manter fora do alcance das crianças. Para mais informações, consulte a Ficha de Dados de Segurança.

7. RENDIMENTO

O rendimento pode variar dependendo do tipo de suporte (lâmina EPDM), do utensílio com o qual se aplica e da habilidade do aplicador. Orientativamente, com um litro pode-se imprimir 10 m/L de junta em lâminas EPDM texturizadas e 15 m/L de junta sobre lâminas EPDM lisas; entendendo um sobreposição de 10 cm imprimada em suas duas faces.

Nuestras indicaciones se basan en serios estudios de laboratorio y en nuestra experiencia; pero no relevan al aplicador de efectuar sus propios ensayos, pues la diversidad de materiales del mercado y los distintos modos de aplicación que escapan a nuestro control, hacen que su aplicación sea de su entera responsabilidad.