

CERTIFICADO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CERTIFICAT CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CERTIFICATE TECHNICAL CHARACTERISTICS

CERTIFICA: QUE TODOS SUS PRODUCTOS CUMPLEN LA NORMA UNE-EN 14411 DE BALDOSAS CERÁMICAS
CERTIFIE: QUE TOUS LEURS PRODUITS RÉPONDENT À LA NORME UNE-EN 14411 DE LA CÉRAMIQUE CARREAUX
CERTIFY: ALL PRODUCTS BELOW ARE RIGHT TO UNE-EN 14411 OF CERAMIC TILES

CERTIFICA: QUE TODOS OS SEUS PRODUTOS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA UNE-EN-14411 PARA LADRILHOS DE CERÂMICA

PORCELANICO / RETIFICADO

Producto / Produit / Product/Produto	GARVET GRIS C2 9,5	60X60
Norma Norme Norm	Ensayo ESSAI Technical characteristic Ensaio	Valores Valeurs Values
UNE-EN-ISO 10545-2	Longitud y anchura Longueur et largeur Length and width Comprimento e largura	±0,6%
	Grosor Épaisseur Thickness Espessura	±5%
	Rectitud de los lados Justices des côtes Warpage of edges Retidão dos lados	±0,5%
	Planitud de superficie Planéité de surface Flatness Planicidade/nivelamento da superfície	±0,5%
UNE-EN-ISO 10545-3	Absorción Agua Absorption d'eau Water Absorption Absorção de água	E ≤ 0,5%
UNE-EN-ISO 10545-4	Fuerza de rotura Force de rupture Force of breakage Resistência à rutura	Min. 1300 N
UNE-EN-ISO 10545-4	Resistencia a la Flexión Résistance a la flexion Resistance to the Flexion Resistência à flexão	> 35 N/mm ²
UNE-EN-ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial Résistance à l'abrasion Resistance to surface abrasion Resistência à Abrasão Superficial	III
UNE-EN-ISO 10545-9	Resistencia Choque Térmico Choc de résistance thermique Termal Shock	Cumple Passes Standard Test Cumpre
UNE-EN 16165:2022	Resistencia al deslizamiento Résistance au glissement Resistance to the sliding Resistência ao deslizamento/derrapagem	CLASE 2 R10
	Resistencia a ácidos y bases Résistance aux acides et aux bases Acids and Basics resistance Resistência a ácidos e a bases	GLA / GH A
UNE-EN-ISO 10545-13	Resistencia a las manchas Résistance aux taches Stains resistance Resistência às nódoas/manchas	5
UNE-EN-ISO 10545-14	Dureza al rayado de la superficie Mohs Scratch hardness according to Mohs Dureza de arranhões de superfícies Mohs	5

Descripción del producto y usos finales previstos: / Description du produit et utilisations finales: / Use and descripton for the product/Descrição do produto e usos finais previstos:

Azulejo cerámico esmaltado, pared (interior / exterior) y suelo (interior / exterior).
Carreaux de céramique émaillée, mur intérieur et extérieur et intérieur et extérieur de plancher
Tiles ceramics, glazed, wall (internal / exterior) and floor (internal / exterior).
Azulejo cerâmico vidrado, parede (interior/exterior) e pavimento (interior/exterior)