



ABSORDAN GLUE

Adesivo de contacto para fixação de painéis acústicos ABSORDAN PREN em divisórias verticais e horizontais. Fácil aplicação, secagem rápida e durabilidade no tempo.

Apresentação

- Volume (L): 20
- Código de produto: 730156

Dados técnicos

Conceito	Valor	Norma
Solubilidade em água	Insoluble	-
Tempo aberto (min)	20-45	-
Viscosidade (cps)	3000	-
Tolerância à viscosidade (mPa·s)	1000	-
Reativação	No necesaria	-

Dados Técnicos Adicionais

Conceito	Valor	Norma
Densidade a 20 °C (g / cm ³)	0,8	-

Campo de aplicação

- Como elemento de fixação entre o elemento de suporte e o ABSORDAN PREN.
- Não indicado para fixação de polietilenos solventes reativos.

Vantagens e benefícios

- Elevada resistência à tração.
- Fácil aplicação.
- Elevada aderência.
- Secagem rápida.
- Fixação durável.
- Resistência a mudanças higrotérmicas.
- Facilita a fixação em sistemas diretos.

Preparação do suporte

- Limpa impurezas e poeiras e garante a estabilidade do elemento de suporte antes da aplicação.
- Verifique se a superfície está seca.

Modo de Aplicação

Aplicar o ABSORDAN GLUE uniformemente e de forma contínua em cada superfície a colar.

Rendimento ideal 200-250 ml/m².

Aguardar que decorra o tempo aproximado de secagem antes da colagem entre superfícies (20 min. dependendo da composição do solvente do produto a fixar).

Aviso

- As informações contidas neste documento e qualquer outro conselho dado tem por base o conhecimento e experiência dos produtos da DANOSA sempre e quando sejam devidamente armazenados, tratados e aplicados, em situações normais e de acordo com as recomendações da DANOSA. A informação aplica-se unicamente ao (s) campo (s) de aplicação e ao (s) produto (s) expressamente identificados. No caso de alterações nos parâmetros ou pressupostos relativos à aplicação, ou no caso de um campo de aplicação diferente ao identificado, consulte o Departamento Técnico da DANOSA antes de usar os produtos DANOSA. As informações aqui contidas não liberam a responsabilidade dos agentes de construção de testar os produtos para a aplicação e uso previsto, bem como da sua correta aplicação de acordo com a regulamentação legal vigente. As imagens dos produtos utilizadas nas comunicações são indicativas e podem diferir ligeiramente na cor e na aparência estética em relação ao produto final. As encomendas serão aceitas de acordo com os termos das nossas Condições gerais de venda. A DANOSA reserva-se ao direito de modificar, sem aviso prévio, os dados refletidos nesta documentação. Website: **www.danosa.com** E-mail: **portugal@danosa.com** Telefone: **(+351) 236 029 465**