

FOLHA TECNICA FIJA+PLUS CH-140

Adesivo de montagem à base de água, de alta viscosidade e alta fixação inicial elaborado à base de resinas sintéticas.

PROPIEDADES

- Temperatura de aplicação +5°C a +35 °C
- Alta qualidade
- Alto conteúdo em sólidos
- Alta viscosidade
- Não faz fios
- Fixação imediata
- Sem odor
- Isento de solventes e silicones
- Secagem rápida
- Uma das superfícies tem de ser porosa

APLICAÇÕES

- Colocação de rodapés, molduras, forros de armários.
- União de materiais como madeira, betão, poliestireno, plásticos (excepto PE, teflon, PP)

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

Capacidade	• Cartucho 300 ml • Tubo 180g
Expiração	5 anos
Apresentação do produto	12 uds/caja

MODO DE USO

As superfícies a unir devem estar limpas e secas. Cortar o topo do cartucho e enroscar o cone cortando-o na obliqua à altura da grossura do cordão desejada.

Aplicar um cordão uniforme sobre um dos suportes a unir em zig-zag ou em pontos intercalados. Pressionar uniformemente. Uma das superfícies deve ser porosa.

ADESÃO

Excelente adesão sobre a maioria dos materiais porosos empregues na construção, todo tipo de madeiras, poliestireno, plásticos excepto PE, PP e teflon, pedra, molduras.

Uma das superfícies a unir tem de ser porosa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Método	Unidades	Valores
Consistência			Pasta tixotrópica color branco
Conteúdo em sólidos	UNE 53356	%	64
Escorrimento	UNE 53623	mm	0
pH	ISO1148		7
Resistência à tracção	EN 205	N/mm2	7 +2
Densidade		g/ml	1,21

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

Pistola de cartucho P-1441

LIMPEZA

Limpar com água, quando o produto esteja sem endurecer.

Quando endurecido a limpeza é de forma mecânica.

ALMAZENAR / SEGURANÇA E HIGIENE

Consulte a ficha de dados de segurança do produto para obter mais informações sobre manuseio e armazenamento seguros.

NOTE

As informações contidas neste documento e os conselhos dados por Quiadsa em forma verbal e escrita baseiam-se na nossa experiência e conhecimento actual da nossa gama de produtos (utilizados e armazenados na forma correcta durante a sua vida útil). Esta é uma colaboração não vinculativa. A aplicação do produto está fora do nosso controlo, e recusamos qualquer responsabilidade derivada de uma utilização incorrecta. O cliente é responsável por valorizar e confirmar no local que este é o produto correcto para o papel. A nossa garantia limita-se a tranquilizar a qualidade dos nossos produtos de acordo com os nossos padrões de qualidade. Quiadsa reserva-se o direito de modificar as propriedades dos seus produtos. Os utilizadores devem ter conhecimento e utilizar a última versão actualizada das fichas técnicas, que Quiadsa fornecerá mediante pedido ou que pode ser descarregada a partir do sítio web: www.quiadsa.com.