

		Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 wraz z późn. zm. Opracowano dnia / wersja: 17.01.2025 / 0001 Xanto Zazzoosh Oven, BBQ & Fireplace Cleaner
---	---	--

KARTA CHARAKTERYSTYKI

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Xanto Zazzoosh Oven, BBQ & Fireplace Cleaner

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny:

Pianka do czyszczenia piekarników.

Zastosowania odradzane:

Nie mieszać z innymi produktami czyszczącymi.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:

IQ Systems Group - Ewa Różycka

siedziba: ul. Mehoffera 144a, 03-081 Warszawa

tel. (+48) 724 440 744

e-mail: info@iqsystemsgroup.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

Służby powiadamiane w nagłych przypadkach / oficjalny organ doradczy:

112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne)

Dostawca karty charakterystyki tel.: (+48) 724 440 744

(od poniedziałku do piątku w godzinach: 9⁰⁰-17⁰⁰)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Flam. Gas 1

H222 Skrajnie łatwopalny aerosol

H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem

Met. Corr. 1

H290 Może powodować korozję metali

Skin Corr. 1A

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

Eye Dam. 1

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu

Mieszanina jest żrąca.

2.2 Elementy oznakowania



Niebezpieczeństwo

H222 Skrajnie łatwopalny aerosol.

H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.

H290 Może powodować korozję metali.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

P102 Chronić przed dziećmi.

P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Splukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P304+340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże

		Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 wraz z późn. zm. Opracowano dnia / wersja: 17.01.2025 / 0001 Xanto Zazzoosh Oven, BBQ & Fireplace Cleaner
---	---	--

powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P403 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Zawiera: wodorotlenek sodu.

2.3 Inne zagrożenia

Mieszanina nie spełnia kryteriów PBT i vPvB zgodnie z załącznikiem XIII do rozporządzenia 1907/2006 REACH.

Substancje w mieszaninie nie spełniają kryteriów substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego art. 59 ust. 1.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1 Substancja nie dotyczy

3.2 Mieszanina

wodorotlenek sodu	
Numer rejestracji (REACH)	01-2119457892-27 -XXXX
Index	011-002-00-6
EINECS, ELINCS, NLP	215-185-5
CAS	1310-73-2
stężenie %	1-5
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP)	Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 % Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 % Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 %

undekanol, rozgałęziony i liniowy, etoksylogowany (> 5-15 EO)	
Numer rejestracji (REACH)	--
Index	--
EINECS, ELINCS, NLP	--
CAS	68439-46-3
stężenie %	0.1-1
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP)	Eye Dam. 1, H318

gazy z ropy naftowej, skroplone / gaz z ropy naftowej [złożona mieszanina węglowodorów wytworzona przez destylację surowego oleju. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla zasadniczo w zakresie C3 do C7 i wrze w zakresie ok. od -40 °C do 80 °C (-40 °F do 176 °F).]	
Numer rejestracji (REACH)	--
Index	649-202-00-6
EINECS, ELINCS, NLP	270-704-2
CAS	68476-85-7
stężenie %	5-10
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP)	Flam. Gas 1; H220, Press. Gas (Liq.); H280 Uwaga K

Tekst zwrotów H, a także ich kod klasyfikacji (GHS/CLP) patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Przy wystąpieniu objawów lub w razie wątpliwości zasięgnąć porady lekarza. Okazać kartę charakterystyki.

Drogi oddechowe

Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. Poluzuj ciasne ubranie, takie jak kołnierz, krawat lub pasek. Wypłukać usta wodą. W razie złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem.

Kontakt ze skórą

Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę umyć wodą. Ważne jest, aby natychmiast usunąć substancję ze skóry. Natychmiast spłukać dużą ilością wody. Kontynuować płukanie przez co najmniej 15 minut i uzyskać pomoc medyczną.

Kontakt z oczami

Natychmiast spłukać dużą ilością wody. Nie trzeć oczu. Zdejmij soczewki kontaktowe i otwórz szeroko powieki. Kontynuuj płukanie przez co najmniej 15 minut i uzyskaj pomoc medyczną.

Drogi pokarmowe

		Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 wraz z późn. zm. Opracowano dnia / wersja: 17.01.2025 / 0001 Xanto Zazzoosh Oven, BBQ & Fireplace Cleaner
---	---	--

Wypłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. W razie wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem. Okazać etykietę i/lub kartę charakterystyki.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Objawy związane ze stosowaniem:

- Wdychanie: możliwe poważne podrażnienie nosa i gardła, może dojść do poparzenia.
- Kontakt ze skórą: powoduje poważne oparzenia. Objawy po nadmiernej ekspozycji mogą obejmować: ból lub podrażnienie oraz zaczerwienienie. Mogą wystąpić pęcherze.
- Kontakt z oczami: powoduje poważne uszkodzenie oczu. Objawy po nadmiernej ekspozycji mogą obejmować: ból, obfite łzawienie oraz zaczerwienienie.
- Spożycie: ze względu na rodzaj produktu (aerosol) jest mało prawdopodobne, że nastąpi połknięcie.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego. Leczyć objawowo.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1 Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze

Produkt jest łatwopalny. Gasić pianą odporną na alkohol, dwutlenkiem węgla, suchym proszkiem lub mgłą wodną. Stosować środki gaśnicze odpowiednie do otaczającego ognia. Schładzać pojemniki narażone na płomienie wodą aż do momentu, gdy ogień zostanie ugaszony. Woda używana do gaszenia ognia, która miała kontakt z produktem, może mieć właściwości wodorotlenku.

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Pojemniki mogą gwałtownie wybuchnąć po podgrzaniu z powodu nadmiernego wzrostu ciśnienia. Rozerwane pojemniki aerosolowe mogą być wyrzucane z ognia z dużą prędkością. Unikać wdychania produktów spalania, mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Nie gasić zwartym strumieniem wody.

5.3 Informacje dla straży pożarnej

Środki ochrony typowe w przypadku pożaru wraz z aparatem oddechowym.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosować środki ochrony indywidualnej odporne na chemikalia. Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia operacji czyszczenia. Zapewnić dobrą wentylację. Unikać zaproszenia ognia, nie palić tytoniu. Ryzyko wybuchu.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Unikać przenikania dużych ilości do wód gruntowych i powierzchniowych, również do gruntu.

Produkt może wpływać na pH wody i może mieć szkodliwy wpływ na organizmy wodne. Unikać zrzutów do środowiska wodnego.

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Ograniczyć powierzchnię zanieczyszczoną. Zebrać za pomocą materiału wiążącego (np. uniwersalny środek wiążący). Uwaga, mieszanina jest żrąca. Zebrany materiał potraktować jak odpady i usunąć zgodnie z wytycznymi zawartymi w sekcji 13. Spłukać skażony obszar dużą ilością wody. Dokładnie umyć po rozlaniu.

W normalnych warunkach użytkowania i przechowywania, wycieki z pojemników aerosolowych są mało prawdopodobne.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 13, odnośnie osobistego wyposażenia ochronnego patrz sekcja 8.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Oprócz informacji przedstawionych w tej sekcji, istotne informacje można znaleźć w sekcji 8 i 6.1.

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Trzymać z dala od dzieci. Przeczytaj i stosuj się do zaleceń producenta. Nosić odzież ochronną zgodnie z opisem w sekcji 8 niniejszej karty charakterystyki. Trzymać z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt. Unikać wystawiania pojemników z aerozolem na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. Produkt jest łatwopalny. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, grzających powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Zakaz palenia. Ten produkt jest żrący. Niezbędna jest natychmiastowa pierwsza pomoc. Nie używaj produktu, dopóki wszystkie środki ostrożności nie zostaną przeczytane i zrozumiane. Nie stosować uszkodzonych opakowań bez wyposażenia ochronnego. Nie używaj ponownie pustych pojemników. Nie rozpylać na otwarty płomień lub inne źródło zapłonu. Nie przekłuwać ani nie palić, nawet po użyciu. Unikać kontaktu z oczami. Unikać wdychania oparów i rozpylonej cieczy / mgły. Stosować zgodnie z przeznaczeniem i wskazówkami zawartymi na etykiecie.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

		Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 wraz z późn. zm. Opracowano dnia / wersja: 17.01.2025 / 0001 Xanto Zazzoosh Oven, BBQ & Fireplace Cleaner
---	---	--

Przechowywać z dala od niekompatybilnych materiałów (patrz rozdział 10). Trzymać z dala od dzieci. Trzymać z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt. Trzymać z dala od materiałów utleniających, ciepła i płomieni. Przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać z dala od następujących materiałów: kwasy. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemniki w pozycji pionowej. Chronić pojemniki przed uszkodzeniem. Chronić przed światłem słonecznym. Nie przechowywać w pobliżu źródeł ciepła ani wystawiać na działanie wysokich temperatur. Nie wystawiać na działanie temperatur przekraczających 50 ° C / 122 ° F.

7.3 Szczegółne zastosowanie(-a) końcowe

Nie określono innych zastosowań niż wymienione w podsekcji 1.2.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczące kontroli

-wodorotlenek sodu CAS: 1310-73-2

NDS: 0,5 mg/m³

NDSCh: 1 mg/m³

NDS = Najwyższe dopuszczalne stężenie

NDSCh = Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe

NDSP = Najwyższe dopuszczalne stężenia pułapowe

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1286, z późn. zm.).

8.2 Kontrola narażenia

Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Należy bezwzględnie stosować rękawice i okulary ochronne. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. W miejscu pracy należy zapewnić wentylację ogólną i/lub miejscową.

Przechowywać z dala od środków spożywczych napojów i pasz. Zabrudzoną, nasączoną odzież natychmiast zdjąć. Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy. Oddzielne przechowywanie odzieży ochronnej. Unikać styczności z oczami i skórą.

Środki ochrony indywidualnej:

- Ochrona dróg oddechowych: brak szczególnych zaleceń. Zapewnić odpowiednią wentylację. Duże rozlanie: jeśli wentylacja jest niewystarczająca, należy nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych. Filtr gazu/pary, typ A: pary organiczne (EN141).

- Ochrona rąk: nosić odpowiednie rękawice ochronne zgodne ze specyfikacją EN 1149-5. Do długotrwałego kontaktu nadają się rękawice z następującego materiału: kauczuk butylowy

Zalecana grubość materiału: ≥ 0,70 mm

Wartość przenikania: poziom ≥ 480 min

Jako ochrona przed spryskaniem nadają się rękawice z następujących materiałów: kauczuk chloroprenowy

Zalecana grubość materiału: ≥ 0,65 mm

Wartość przenikania: poziom ≥ 120 min

Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu. Wyboru materiału należy dokonać przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i degradacji.

- Ochrona skóry: nosić odpowiednią odzież, aby zapobiec możliwości kontaktu ze skórą.

- Ochrona oczu: okulary ochronne szczelnie zamknięte.

Podczas stosowania mieszaniny nie jeść, nie pić, ani nie palić.

Doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonać z uwzględnieniem stężenia i formy występowania substancji w miejscu pracy, dróg narażenia, czasu ekspozycji i czynności wykonywanych przez pracownika. Pracodawca obowiązany jest zapewnić środki ochrony spełniające wszystkie wymagania jakościowe, w tym również ich konserwację i oczyszczanie.

Sekcja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia: aerozol

Barwa: biały

Zapach: zasady, kaustyczny

Próg zapachu: nie oznaczono

Wartość pH: 12.5-14.0

Temperatura topnienia/krzepnięcia: nie oznaczono

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie oznaczono

Temperatura zapłonu: 40°C

Szybkość parowania: nie oznaczono

		Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 wraz z późn. zm. Opracowano dnia / wersja: 17.01.2025 / 0001 Xanto Zazzoosh Oven, BBQ & Fireplace Cleaner
---	---	--

Palność (ciała stałego, gazu): nie oznaczono
 Dolna granica wybuchowości: nie oznaczono
 Górna granica wybuchowości: nie oznaczono
 Prężność par: 4 bar (20°C)
 Gęstość par (powietrza=1): nie oznaczono
 Gęstość: nie oznaczono
 Gęstość nasypowa: nie oznaczono
 Rozpuszczalność: nie oznaczono
 Rozpuszczalność w wodzie: łatwo rozpuszczalny
 Współczynnik podziału (n-oktanol/woda): nie oznaczono
 Temperatura samozapłonu: nie oznaczono
 Temperatura rozkładu: nie oznaczono
 Lepkość: nie oznaczono
 Właściwości wybuchowe: opakowanie może ulec wybuchowi pod wpływem wysokiej temperatury
 Właściwości utleniające: nie oznaczono

9.2 Inne informacje

Zdolność mieszania się: nie oznaczono
 Rozpuszczalność w tłuszczach / rozpuszczalniki: nie oznaczono
 Przewodnictwo elektryczne: nie oznaczono
 Napięcie powierzchniowe: nie oznaczono
 Zawartość rozpuszczalnika: nie oznaczono
 Zawartość składników palnych: nie oznaczono

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1 Reaktywność

Nie przewiduje się ryzyka reaktywności.

10.2 Stabilność chemiczna

Stabilny w warunkach prawidłowego przechowywania i obchodzenia się.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Może reagować z utleniaczami.

10.4 Warunki, których należy unikać

Unikaj wystawiania pojemników z aerozolem na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego - temperatury przekraczające 50 °C. Nie należy przechowywać przez dłuższy czas powyżej 25 °C. Pojemnik pod ciśnieniem: może wybuchnąć w przypadku ogrzania.

10.5 Materiały niezgodne

Bezwodniki kwasowe, kwasy, fenole i krezole.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

Nie ulega rozkładowi w warunkach normalnego stosowania i magazynowania zgodnie z zaleceniami. Produkty rozkładu termicznego lub produkty spalania mogą zawierać żrące gazy lub pary.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dla temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Nie przeprowadzono badań dla mieszaniny. Na podstawie dostępnych danych dla składników, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

11.2 Informacje o innych zagrożeniach

Nie wykazano innych zagrożeń.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksyczność

Nie przeprowadzono badań dla mieszaniny. Na podstawie dostępnych danych składników, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Produkt może wpływać na pH wody, która może mieć szkodliwy wpływ na organizmy wodne.

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

Nie jest znana.

12.3 Zdolność do bioakumulacji

Nie jest znana.

12.4 Mobilność w glebie

Produkt zawiera lotne związki organiczne (LZO), które łatwo odparowują ze wszystkich powierzchni.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

		Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 wraz z późn. zm. Opracowano dnia / wersja: 17.01.2025 / 0001 Xanto Zazzoosh Oven, BBQ & Fireplace Cleaner
---	---	--

Składniki mieszaniny nie wykazują właściwości PBT ani vPvB.

12.6 Inne szkodliwe skutki działania

Nie są znane.

12.7 Inne szkodliwe skutki działania

Nie są znane.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Mieszaninę utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie dopuszczać do przedostawania się mieszaniny do wód powierzchniowych, gruntowych i gleby. Mieszaninę w formie odpadu usuwać w uprawnionych zakładach unieszkodliwiania odpadów. Kod odpadu należy nadać w miejscu jego wytwarzania. Tylko całkowicie opróżnione opakowania mogą być przeznaczone do recyklingu.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.), ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 927), rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10).

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ): 1950

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN: AEROZOLE, Pojemniki aerosolowe

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 2.2

14.4 Grupa pakowania: nie dotyczy

14.5. Zagrożenia dla środowiska: mieszanina nie stanowi zagrożenia dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach transportowych.

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: nie dotyczy

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC:

Nie jest ładunkiem niebezpiecznym wg powyższego rozporządzenia.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105 WE i 2000/21/WE (REACH) (Dz. Urz. UE L. 396 z dnia 18.12.2006 r., z późn. zm.).
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające Dyrektywę 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L. 353 z dnia 31.12.2008 r., z późn. zm.).
- Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz. Urz. UE L 104 z dnia 08.04.2004 r., wraz z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1816, z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1286, z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 419, z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1488, z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 927).
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10).

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa chemicznego dla mieszaniny nie jest wymagana.

SEKCJA 16: Inne informacje

Poniższe zdania są rozpisany zwrotami H, kodami klasy i kategorii zagrożenia (GHS/CLP) produktu i składników (wymienionych w sekcjach 2 i 3).

Met. Corr./1 - substancja lub mieszanina powodująca korozję metali

		Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 wraz z późn. zm. Opracowano dnia / wersja: 17.01.2025 / 0001 Xanto Zazzoosh Oven, BBQ & Fireplace Cleaner
---	---	--

Flam. Gas/1 Gaz łatwopalny, kategoria 1
Press gas (liq.) - gaz pod ciśnieniem
Eye Irrit./2 - działanie drażniące na oczy, kategoria 2
Skin Irrit./2 - działanie drażniące na skórę, kategoria 2
Eye Dam./1 - poważne uszkodzenie oczu, kategoria 1
Skin Corr/1A - Działanie żrące na skórę, kategoria 1A
Skin Corr/1B - Działanie żrące na skórę, kategoria 1B
H220 Skrajnie łatwopalny gaz
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol
H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem
H290 Może powodować korozję metali
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H315 Działa drażniąco na skórę
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H319 Działa drażniąco na oczy
Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych:
Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) - Informacje o chemikaliach.

Szkolenia:

Przed przystąpieniem do pracy z mieszaniną użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP przy pracy z chemikaliami oraz odbyć instruktaż stanowiskowy. Osoby związane z transportem materiałów niebezpiecznych powinny zostać dodatkowo przeszkolone w zakresie wykonywanych obowiązków podczas przygotowań i wykonywania transportu chemikaliów (szkolenie ogólne i stanowiskowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy).

Karta charakterystyki została sporządzona na podstawie karty charakterystyki przekazanej przez producenta i dostosowana do wymogów krajowych m.in. w zakresie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy. Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie.