

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 2/01/2025

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Zestaw drzwiowy z ościeżnicą SARA PRO
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: SL-01
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Typ zastosowania: C – Drzwi wewnętrzne, przeznaczone tylko do komunikacji
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: LEON WITAS Sp. z o.o., ul. Dąbrowska 205, 42-504 Będzin
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 14351-2:2018-12 „Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 2: Drzwi wewnętrzne”
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy
 - b. Polska Norma wyrobu: PN-EN 1529:2001 „Skrzydła drzwiowe. Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność. Klasy tolerancji”
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy
 - c. Polska Norma wyrobu: PN-EN 1530:2001 „Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji”
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy
 - d. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wydzielanie substancji niebezpiecznych	Nie zawiera	
Wysokość (maksymalna skrzydła)	2400 mm	
Reakcja na ogień	-	
Odporność na obciążenie statyczne pionowe	Klasa 3 wg PN-EN 1192:2001	
Wytrzymałość na skręcanie statyczne	Klasa 3 wg PN-EN 1192:2001	
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	Klasa 2 wg PN-EN 1192:2001	
Odporność na uderzenie ciałem twardym	Klasa 2 wg PN-EN 1192:2001	
Odporność na cykliczne otwieranie i zamykanie (trwałość mechaniczna)	Klasa 3 wg PN-EN 12400:2004	
Odchyłki wymiarów (szerokość, wysokość, grubość)	Klasa 2 wg PN-EN 1529:2001	+/-1,5 mm, +/-1,5 mm, +/-1,0 mm
Prostokątność skrzydła	Klasa 2 wg PN-EN 1529:2001	1,5 mm
Płaskość skrzydła (zwichrowanie, wygięcie wzdlużne, wygięcie poprzeczne)	Klasa 3 wg PN-EN 1530:2001	4,0 mm, 4,0 mm, 2,0 mm

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Iwona Wikarek-Breguła, Technolog
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

(podpis)



Leon Witas Sp. z o.o.
ul. Dąbrowska 205
42-504 Będzin
NIP 6342348169
REGON 276617873

Będzin 20.01.2025
(miejsce i data wydania)