

Hoja de características del producto

Especificaciones



New Unica Base 2P 10A 1 mod. Antracita

NU303154

Principal

Gama	New Unica
Tipo de producto o componente	Toma-salida
Presentación del dispositivo	Mecanismo
Montaje del dispositivo	Rasante
Número de socket	1
configuración de polos de salida	2P
estándar de salida	CEE 7/1
descripción estándar de la salida	Sin tierra
corriente nominal	10 A

Complementario

Función	Fuente de alimentación
tipo de cubierta	With shutter
[Ue] Tensión nominal de operación	250 V
Tipo de red	CA
Frecuencia de red	50/60 Hz
número de módulos	1 módulo
modo de fijación	Fijado a presión
tono de color	Antracita - tipo de cable: RAL 7021)
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
sección transversal de cable	0...4 mm² cable(s), 2 - rigidez del cable flexible 0...4 mm² cable(s), 2 - rigidez del cable rígido
capacidad de corte con carga mínima	100 maniobras 1,25 In y 1,1 Un, cos phi = 0,6
Durabilidad eléctrica	10000 ciclos, cos phi = 0,8
resistencia de aislamiento	> 5 MOhm en 500 V
tensión dieléctrica	2000 V
Material	PC: cubierta del mecanismo PC (polycarbonato) GF10 FR: cubrebornes CuZn37: terminales
Acabado de la superficie	Pintado
cantidad por juego	Juego de 1 flow-pack
Normas	IEC 60884-1 UNE 20315-1-1:1994

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Certificaciones de producto	generador
Profundidad incustrada	30 mm
profundidad	39,3 mm
Ancho	22,5 mm
altura	45 mm
Peso del producto	0,019 kg
Tratamiento de superficie	Pintado
resistencia a agentes químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Entorno

Temperatura ambiente de operación	-5...35 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-5...50 °C
Grado de protección IK	IK04
Grado de protección IP	IP3x
Características ambientales	Acetona Lejía Resistencia UV Gasolina Aceite Alcohol Líquido de limpieza de ventanas Jabón líquido

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,5 cm
Paquete 1 Ancho	4,0 cm
Paquete 1 Longitud	4,5 cm
Paquete 1 Peso	19,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	5,5 cm
Paquete 2 Ancho	14,0 cm
Paquete 2 Longitud	26,0 cm
Paquete 2 Peso	190,0 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	100
Paquete 3 Altura	30,0 cm

Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	2,39 kg

Información logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Cómo le ayuda esta información >

Huella ambiental

Huella de carbono (kg CO2 eq.)	1
--------------------------------	---

Información medioambiental	Perfil ambiental del producto
----------------------------	---

Use Better

Materiales y embalaje

Porcentaje mínimo de reciclado	60
--------------------------------	----

Paquete con cartón de reciclaje	Sí
---------------------------------	----

Embalaje sin plástico	No
-----------------------	----

Directiva RoHS de la UE	Cumple
---	--------

Número SCIP	Ed9f2ac6-4e1a-4996-9399-2db36f9e19b7
-------------	--------------------------------------

Regulación REACh	Declaración de REACh
------------------	--------------------------------------

China RoHS Regulation	Declaración RoHS China
-----------------------	--

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura
Devolución	No