

Hoja de características del producto

Especificaciones



New Unica Toma RJ45 cat.5e UTP 2 mod. Antracita

NU341154

Principal

Gama	New Unica
Tipo de producto o componente	Toma de datos
Función	Comunicación
Presentación del dispositivo	Mecanismo
tono de color	Antracita - tipo de cable: RAL 7021)
tipo de toma de datos	RJ45 8 contactos 5e < 155 MHz
Equipo suministrado	Portaetiquetas Tapa de protección

Complementario

Tipo de red de comunicación	1000BASE-T
Protocolo del puerto de comunicación	ATM 155 Mbps
número de módulos	2 módulos
Número de socket	1
tipo de huella	Infraplus
Tipo de conector	S-One
tipo de apantallamiento de cable	U/UTP
organización del cable	Par trenzado sin apantallamiento
Conexiones - terminales	Hacer clic
Montaje del dispositivo	Rasante
modo de fijación	Fijado a presión
dirección de instalación	Recto
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV: placa central
profundidad	40,5 mm
Ancho	45 mm
altura	45 mm
Profundidad incustrada	40,5 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

resistencia a agentes químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
--------------------------------	---

Entorno

Grado de protección IP	IP20
Grado de protección IK	IK01
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...55 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,500 cm
Paquete 1 Ancho	4,000 cm
Paquete 1 Longitud	4,500 cm
Paquete 1 Peso	17,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	5,800 cm
Paquete 2 Ancho	14,000 cm
Paquete 2 Longitud	26,000 cm
Paquete 2 Peso	293,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S04
Número de unidades en el paquete 3	240
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	40,000 cm
Paquete 3 Longitud	60,000 cm
Paquete 3 Peso	7,800 kg

Información logística

País de Origen	DK
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Cómo le ayuda esta información >

Huella ambiental

Huella de carbono (kg CO2 eq.)	1
--------------------------------	---

Información medioambiental	Perfil ambiental del producto
----------------------------	---

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	Sí
---------------------------------	----

Embalaje sin plástico	No
-----------------------	----

Directiva RoHS de la UE	Cumple
---	--------

Número SCIP	89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3
-------------	--------------------------------------

Regulación REACh	Declaración de REACh
------------------	--------------------------------------

China RoHS Regulation	Declaración RoHS China
-----------------------	--

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
------------------------	---

WEEE



El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura

Devolución

No

Image of product / Alternate images

Alternative







