

Hoja de características del producto

Especificaciones



New Unica Zumbador 250V 2 mod. Antracita

NU378554

Principal

Gama	New Unica
Función	Señalización
Tipo de producto o componente	Zumbador
nombre estético	Unica (estética estándar)
Presentación del dispositivo	Mecanismo
[Ue] Tensión nominal de empleo	230 V CA 50/60 Hz
número de módulos	2 módulos
modo de fijación	Fijado a presión
tono de color	Antracita - tipo de cable: RAL 7021)

Complementario

Consumo de corriente	40 mA
tipo de ajuste	El volumen se puede ajustar con un tornillo
Montaje del dispositivo	Rasante
Duración de maniobra	<= 30 ms
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
nivel acústico	Entre 76 y 80 dB
sección transversal de cable	0,75...1,5 mm² flexible cable 0,75...1,5 mm² rígido cable
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV: membrana PC (policarbonato) GF10 FR: cubrebornes
Normas	EN 62080 CE
Directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje
Temperatura ambiente de operación	15...30 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	0...35 °C
Profundidad incustrada	31 mm
profundidad	50 mm
Ancho	45 mm
altura	45 mm
Peso del producto	0,091 kg

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

resistencia a agentes químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
--------------------------------	---

Entorno

Grado de protección IK	IK04
Grado de protección IP	IP20

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,5 cm
Paquete 1 Ancho	4,5 cm
Paquete 1 Longitud	5,0 cm
Paquete 1 Peso	50,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	5,5 cm
Paquete 2 Ancho	14,0 cm
Paquete 2 Longitud	26,0 cm
Paquete 2 Peso	584,0 g
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	50
Paquete 3 Altura	15,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	3,224 kg

Información logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Cómo le ayuda esta información >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACH	Declaración de REACH
China RoHS Regulation	Declaración RoHS China

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura
Devolución	No