

PRODOTTO

CAJA PARED 1 TOMA TIPO 2 7,4kW + LC

205.W18-B0

Wall Box en plástico de ingeniería libre de halógenos, para montaje en pared, dotado de enchufe Tipo 2, 1P + N + PE 32A 230 Vac 7,4 kW, con display LCD y provisto de persianas de seguridad según norma IEC / EN 62196-2.

Adecuado para la carga de vehículos eléctricos en «modo 3» de acuerdo con la norma EN61851-1. Versión BASIC-FREE ideal para carga doméstica con total seguridad.

Diseño exclusivo con acabado «dual Feel Sensitive», altamente resistente a los rayos UV, protección IP54 de alto nivel contra el polvo y el agua con posibilidad de personalización.



CARACTERÍSTICAS

- Charge in mode 3 with pwm circuit pilot
- Identification of connected cord-set size
- Protection against direct contact Safety Child Shutters
- Current consumption metering
- Managing of latching system
- Charge managing in case of power outage
- Working in mode stand-alone free
- Predisposition for serial communication

EQUIPMENT

- 1 terminal strip 3x10mm²
- 1 current transformer
- 1 modular contactor 2P 40A 24Vdc
- 1 DC Leakage detector
- 1 fuse holder 1P+N gG 4A
- 1 power supply 24Vdc 36W
- 1 control card
- 1 lcd display 2x20 rows backlight
- 1 RBG led stripes
- 1 stop charge push-button (mode free)
- 1 backup battery

EXCLUDED

- 1 circuit breaker 1P+N C40 30mA ist. A

SIZE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| PROTECTION DEGREE IP | IP54 |
| WORKING FREQUENCY | 50/60Hz |
| RATED VOLTAGE | 230V |
| POLES | 1P+N+E |
| MOUNTING VERSION | SURFACE MOUNTING |
| MATERIAL | ENGINEERING PLASTIC |
| SYNTHETICAL DESCRIPTION | WALL BOX 1 SOCKET TYPE 2 |
| GLOW WIRE | GW 650°C |
| GRADO DE PROTECCIÓN IK | IK08 |
| CORRIENTE NOMINAL | 32A |
| ESTÁNDAR EV | Tipo 2 1P + N + T 32A 230V ~ 7,4kW |
| TEMPERATURA DE TRABAJO | -30 ° C / + 50 ° C |
| COLOR | ANTRACITA |
| SERIE COMERCIAL | Serie BE-W |
| DIMENSIONES | 235x370x115mm |