

Interruptor horario astronómico. Digital. 2 canales.

Interruptor horario astronómico. Digital. 230Vac~. Dos módulos. Reserva: 4 años. Unidad mínima de tiempo: 1 min. 2 canales. Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, iluminación de calles y escaparates, programación de aire acondicionado, motores, bombas, maquinaria, etc..)



Características

Tipo de dispositivo	Modular.
Nº de polos	1P + N
Módulos (18 mm)	2
Tipo de red	Corriente alterna. 50/60 Hz
Fijación	Rail DIN 35mm
Reserva	4 años
Contactos	1NO + 1NC. 2 cables
Unidad mínima de tiempo que mide	1 Minuto
Corriente nominal	16 (10)A
Tensión nominal	230 Vca - (50/60 Hz)

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10 °C a +50 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
------------	----

Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60730-2-7:2020
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Croquis

