

PINTURA SEÑALIZACIÓN Y PÁRKINGS



Descripción del Producto Pintura señalización horizontal (trafico) a base de resinas modificadas especiales y pigmentos de alta solidez

Este producto proporciona excelente señalización en viales de ciudad, carreteras, autovías, parkings, etc.

Carta de Colores [Carta de colores Pinturas para Suelos](#)



Características Técnicas

Color	Blanco, azul luminoso 108, amarillo Real 105 y rojo Vivo 103
Aspecto	Mate
Secado al tacto	3-5 minutos, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales
Repintado	A las 12 horas
Rendimiento	9-12 m ² /l, mano, según estado y estructura de la superficie
Diluyente	DILUYENTE SINTETICOS DE SECADO RAPIDO
Almacenamiento	Excelente hasta 1 año, en recipiente original, en condiciones de temperatura y humedad normales

Propiedades

- Facilidad de aplicación
- Gran poder de cubrición
- Poder de relleno
- Acabado adherentes, duraderos, con óptima relación dureza y elasticidad
- Resistente a la abrasión

Aplicaciones

- Adecuado para señalización horizontal (Tráfico) de calles, carreteras, autovías, autopistas, parkings, garages y naves industriales.
- Sobre firmes de asfalto ,hormigón, etc.

Modo Empleo

- Remover bien el contenido del envase
- Aplicar en capas uniformes y con buena renovación de aire
- Aplicación a: Brocha, pistola, rodillo, maquina especial de señalización y aplicador manual de señalización

Preparación de Superficies

- La superficie debe estar limpia, seca y consistente.
- Aplicar: 1 ó 2 manos

Otros Datos

Envasado	4L, 15L
COVS GR/L	394

Observaciones

- Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
- Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
- No almacenar los envases abiertos o empezados.

Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 07-11-2013 Esta ficha anula todas las anteriores.