

Hoja de características del producto

Especificaciones



New Unica Interruptor de persianas Antracita

NU320854

Principal

Range of product	New Unica
Tipo de producto o componente	Control de persianas
Presentación del dispositivo	Mecanismo
Tipo de tecnología	Electromecánico
Función de interruptor	3 posiciones
número de elementos basculantes	3
Función	Control
tono de color	Antracita - tipo de cable: RAL 7021)
tipo de paquete	Flow-pack

Complementario

corriente nominal	6 A
[Ue] Tensión nominal de operación	250 V
Tipo de red	CA
Frecuencia de red	50/60 Hz
Durabilidad eléctrica	20000 ciclos, cos phi = 0,6
resistencia de aislamiento	> 5 MOhm en 500 V
tensión dieléctrica	2000 V
capacidad de corte con carga mínima	200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un, cos phi = 0,3
distancia de apertura	> 3 mm
accionador	Botón basculante y pulsador
número de módulos	2 módulos
Conexiones - terminales	Terminales sin tornillos
sección transversal de cable	0...2,5 mm² rígido cable 0...2,5 mm² flexible cable
Material	CuZn15: terminales Estabilizado con termoplástico ABS-UV: membrana PC (policarbonato) GF10 FR: cubrebornes PBT (tereftalato de polibutileno) GF30: soltar llave
Marcado	1 Flecha
Acabado de la superficie	Mate
specific treatment - integrated within the material	Pintado

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

modo de fijación	Fijado a presión
Ancho	45 mm
altura	45 mm
profundidad	44,35 mm
Profundidad incustrada	32,8 mm
Peso del producto	0,0335 kg
Temperatura ambiente de operación	-5...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-5...50 °C
Normas	Directiva BT IEC 60669-1
Certificaciones de producto	CE Aenor generador NF
resistencia a agentes químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Entorno

Grado de protección IP	IP4X
Grado de protección IK	IK04
Características ambientales	Aceite Resistencia UV Acetona Jabón líquido Líquido de limpieza de ventanas Gasolina Alcohol Lejía

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,51 cm
Paquete 1 Ancho	4,5 cm
Paquete 1 Longitud	4,5 cm
Paquete 1 Peso	38 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	7,9 cm
Paquete 2 Ancho	17,9 cm
Paquete 2 Longitud	18,4 cm
Paquete 2 Peso	468 g

Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	80
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	3,83 kg

Información logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Cómo le ayuda esta información >

Huella ambiental

Huella de carbono (kg CO2 eq.)	1
--------------------------------	---

Información medioambiental	Perfil ambiental del producto
----------------------------	---

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	Sí
---------------------------------	----

Embalaje sin plástico	No
-----------------------	----

Directiva RoHS de la UE	Cumple
---	--------

Regulación REACh	Declaración de REACh
------------------	--------------------------------------

China RoHS Regulation	Declaración RoHS China
-----------------------	--

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
------------------------	--

WEEE



El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura

Devolución

No

