

DISOLVENTE UNIVERSAL

DESCRIPCIÓN:

Disolvente universal transparente con alto poder diluyente, tanto en sintéticos, nitrocelulósicos como poliuretanos, etc...

USOS:

- Como diluyente en pinturas y barnices base disolvente.
- Como fluidificante para ajuste de viscosidad.
- Como disolvente de limpieza.

CARACTERÍSTICAS:

- Alto poder diluyente.
- Alto poder de secado.
- Rápida volatilidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Aspecto (visual)	Líquido transparente.
Densidad (a 20º)	0.85±0.05 gr/cm ³ .

MODO DE EMPLEO:

Añadir a la pintura, esmalte o barniz la cantidad o porcentaje que se especifique en la ficha técnica del producto a utilizar y según la superficie de aplicación y medio de aplicación (brocha, rodillo o pistola) etc.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar el producto según las normativas nacionales vigentes. Los envases deberán guardarse en un espacio seco, fresco, bien ventilado y alejado de fuentes de calor o ignición y herméticamente cerrados. No almacenar a temperaturas inferiores a 5o C ni por más de dos años.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Consultar ficha de seguridad.

EUROTEX no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.