

C I O N A L

C O L L E C T I O N

REVESTIMIENTO · WALL TILE



COLORES / COLOURS



IVORY LIGHT



PM IVORY LIGHT

FORMATO / SIZE

25X50cm.
10"X20"

ACABADO / FINISHED

Brillo/Glossy

GRUPO / GROUP

BIII

UNE-EN 14411:2016

| DESCRIPCIÓN DEL TEST TEST DESCRIPTION | NORMA STANDARD | VALOR DEL TEST TEST VALUE | RESULTADO RESULT |
|--|---|-------------------------------------|---|
| ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION | UNE-EN-ISO 10545-3 | Ev>10% | Cumple / Complies |
| FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGTH | UNE-EN-ISO 10545-4 | ≥ 600 N | Cumple / Complies |
| RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / MODULUS OF RUPTURE | UNE-EN-ISO 10545-4 | ≥ 12 N/mm ² | Cumple / Complies |
| ABRASIÓN SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION | UNE-EN-ISO 10545-7 | - | - |
| RESISTENCIA AL CUARTEO / CRAZING RESISTANCE | UNE-EN-ISO 10545-11 | Requerido / Requested | Cumple / Complies |
| RESISTENCIA A LA HELADA / FROST RESISTANCE | UNE-EN-ISO 10545-12 | - | - |
| RESISTENCIA QUÍMICA / PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y ADITIVOS PISCINAS / HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL SALTS | UNE-EN-ISO 10545-13 | Mínimo clase B / Minimum class B | Cumple / Complies |
| CHEMICAL RESISTANCE ÁCIDOS A BAJA CONCENTRACIÓN / LOW CONCENTRATION OF ACIDS | UNE-EN-ISO 10545-13 | Valor declarado/ Declared value | Mínimo clase LB / Minimum class LB |
| BASES A BAJA CONCENTRACIÓN/ LOW CONCENTRATION OF ALKALIS | UNE-EN-ISO 10545-13 | Valor declarado/ Declared value | Mínimo clase LB / Minimum class LB |
| RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS | UNE-EN-ISO 10545-14 | Mínimo clase 3 / Minimum class 3 | Cumple / Complies |
| RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE | UNE-41901 EX Péndulo / Pendulum | | - |
| | BS 7976-2:2002 +A1:2013 Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) / Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value (PTV) | | - |
| | ANSI A137. 1: 2017. 9.6 Coeficiente de fricción dinámico (D.C.O.F.) / Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F.) | | - |
| | DIN 51130:2014-5 Ángulo crítico deslizamiento (Rampa) / Critical angle of slip (Inclined platform) | | - |
| RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE | DIN 51097 Ángulo crítico deslizamiento zonas húmedas de andar descalzo / Critical angle of slip wet-loaded barefoot areas | | - |
| | EN-101 | Valor declarado/ Declared value | Mínimo 3 / Minimum 3 |