

Hoja de características del producto

Especificaciones



New unica, USB A+C 15W 1 módulo Antracita

NU301654

Principal

Gama	New Unica
Tipo de producto o componente	Cargador USB
Presentación del dispositivo	Mecanismo
Condiciones de uso	Interior

Complementario

Función	Charger
Montaje del dispositivo	Rasante
número de módulos	1 módulo
Type of USB power supply	USB type A + C
tono de color	Antracita - tipo de cable: RAL 7021)
Acabado de la superficie	Pintado en polvo
[Ue] Tensión nominal de empleo	100...240 V CA 50/60 Hz
potencia nominal de salida	12 W
Número de socket	2
Tipo de conexión integrada	1 USB type A 5 V CC, corriente de carga máxima: 1 A 1 USB type C 5 V CC, corriente de carga máxima: 2.4 A , corriente de carga máxima: 1 A
Material	PC (policarbonato) GF10 FR Estabilizado con termoplástico ABS-UV
número de terminales	2 terminales de tornillo
frecuencia de red	Pozidriv No 1
capacidad de conexión por fijación	1,5...2,5 mm² para rígido cable(s) 1,5...2,5 mm² para flexible cable(s)
modo de fijación	Fijado a presión
altura	45 mm
Ancho	22,5 mm
profundidad	39 mm
Profundidad incustrada	40 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

resistencia a agentes químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
--------------------------------	---

Entorno

Grado de protección IK	IK04
Grado de protección IP	IP20

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,2 cm
Paquete 1 Ancho	4,3 cm
Paquete 1 Longitud	4,5 cm
Paquete 1 Peso	41 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	5,5 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Longitud	26 cm
Paquete 2 Peso	480 g
Tipo de unidad de paquete 3	S04
Número de unidades en el paquete 3	240
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	40 cm
Paquete 3 Longitud	60 cm
Paquete 3 Peso	12,24 kg

Información logística

País de Origen	CN
----------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Cómo le ayuda esta información >

Huella ambiental

Huella de carbono (kg CO2 eq.)	9
--------------------------------	---

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	Sí
---------------------------------	----

Embalaje sin plástico	No
-----------------------	----

Directiva RoHS de la UE	Cumple
---	--------

Número SCIP	877db2a3-bca0-49d1-8140-447880b153d6
-------------	--------------------------------------

Regulación REACh	Declaración de REACh
------------------	--------------------------------------

China RoHS Regulation	Declaración RoHS China
-----------------------	--

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
------------------------	---

Devolución	No
------------	----

Image of product / Alternate images

Alternative







