AIRMART

Nueva solución para hogares electrónicos

ProWarm es un sistema integrado que provee todo lo que tu hogar necesita: calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. También es la alternativa ideal a la calefacción tradicional de gas o petróleo, permitiéndote disfrutar de agua caliente perfectamente durante todo el año.

Refrigerante más Ecológico

Alta Eficiencia

Alta Temperatura del Agua

Operación Estable

Descongelación Inteligente

Anti-congelación

COP 4.8

Instalación Integrada y Fácil

MODELO			HPM10-Nd2
Uso previsto de las unidades			Aplicación de baja y media temperatura
Fuente de alimentación		V/Ph/Hz	220-240/1/50
Calefacción (AT7/6, WT30/35)	Capacidad	kW	10
	Entrada de potencia nominal	kW	2.08
	COP	kW/kW	4.8
Calefacción (AT7/6, WT47/55)	Capacidad	kW	10
	Entrada de potencia nominal	kW	3.03
	COP	kW/kW	3.3
Refrigeración ((AT35, WT23/18)	Capacidad	kW	10
	Entrada de potencia nominal	kW	2.15
	EER	kW/kW	4.65
Refrigeración (AT35, WT12/7)	Capacidad	kW	10
	Entrada de potencia nominal	kW	3.33
	EER	kW/kW	3.0
SCOP	Clima promedio	35°C	4.9
	Clima promedio	55°C	3.85
Clase de eficiencia energética	Clima promedio	35°C	A+++
	Clima promedio	55°C	A+++
SEER	Aplicación de fan coil	7°C	4.5
	Aplicación de enfriamiento por suelo	18°C	6.5
Refrigerante	Tipo	-	R-290
	Carga	kg	1.3
Respaldo de calentador eléctrico		kW	3.0
Nivel de potencia sonora (EN12102-1)		dB	65
Bomba de agua	Flujo de agua nominal	m3/h	1.72
	Altura total de agua	m	12.3
	Altura de agua disponible	m	8.8
Presión máxima de trabajo del refrigerante		MPa	0.85/3.2
Válvula de seguridad del lado del agua		MPa	0.6
Grado de impermeabilidad		/	IPX4
Conexión del lado del agua		in	1
Dimensión neta	W*D*H	mm	1312*470*990
Dimensión del paquete	W*D*H	mm	1362*567*1167
Rango de temperatura ambiente	Enfriamiento	°C	10-48
	Calefacción	°C	-30-35
	ACS	°C	-30-43
Rango de temperatura del agua de salida	Enfriamiento	°C	5-25
	Calefacción	°C	24-75
	ACS	°C	30-60