

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Martillo perforador con SDS plus

GBH 2-26



El martillo perforador multiusos de la gama SDS plus para el día a día

Los datos más importantes

Potencia absorbida	830 W
Energía de impacto	2,7 J
Ø de perforación de hormigón, brocas de martillos perforadores	4 – 26 mm

Número de pedido 0 611 2A3 000

[> Más información del producto](#)

Datos técnicos

Datos técnicos

Potencia absorbida	830 W
Energía de impacto	2,7 J
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal	0 – 4.000 i. p. m.
Velocidad nominal de rotación	0 – 900 r. p. m.
Peso	2,7 kg
Dimensiones de herramienta (anchura)	83 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	377 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	210 mm
Portaherramientas	SDS plus
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	357 x 448 x 116 mm
Tensión, eléctrica	230 V
Ø de perforación de hormigón, brocas de martillos perforadores	4 – 26 mm
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón, brocas de martillos perforadores	8 – 16 mm
Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas	68 mm
Ø máximo de perforación en mampostería, coronas perforadoras huecas	68 mm
Diámetro de perforación máx. en metal	13 mm
Ø máx. de perforación en madera	30 mm

Ruido/vibración

Taladrado con percusión en hormigón

Valor de vibraciones generadas ah	17,5 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Cincelar

Valor de vibraciones generadas ah	14 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Innovación para tu vida

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Energía de impacto de 2,7 J para un perforado rápido y gran rendimiento de cincelado
- Componentes de alta calidad que garantizan fiabilidad, robustez y durabilidad
- Modo de cincelado opcional para su uso en múltiples aplicaciones

