

Papel con Cinta Classic

DESCRIPCIÓN

Producto formado por la adhesión en continuo de cinta adhesiva a una bobina de papel.

La cinta adhesiva es cinta de pintor/carrocero con adhesivo en base solvente;

La bobina es de papel calidad "Classic NERPEL"; Papel Kraft de fibra 100% **reciclada** en 45 gr/m², con características de resistencia y porosidad óptimas para su uso como enmascarador de superficies.

Su producción sigue las normas PEFC por una Gestión Forestal Sostenible.

APLICACIONES / USOS

Protección de superficies de agentes como el polvo, suciedad variada y rastros de pintura.

Para enmascarar (tapar y proteger) superficies en su preparación previa a un trabajo de pintado o esmaltado.

Los rollitos de papel con cinta incorporada resultan la forma más rápida y cómoda de enmascarar cualquier superficie. Sin necesidad de utilizar dispensador.

Especialmente indicados para facilitar el trabajo del profesional pintor y del usuario doméstico.

PROPIEDADES TÉCNICAS

• el papel			
• CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	NORMA	V. NOMINALES
• Gramaje	gr./m ² ±4%	ISO 536	45
• Espesor	mm	ISO 12626-3 (10 hojas)	0.84
• Longitud de rotura SM	m	ISO 1924 1-2	5200 ±15%
• Longitud de rotura ST	m	ISO 1924 1-2	2200 ±15%
• Resist. longitudinal SM	KN/m (15mm)	ISO 1924-3	2,293 ±15%
• Resist. transversal ST	KN/m (15mm)	ISO 1924-3	0,970 ±15%
• Desgarro	mN (md/cd)	ISO 1794	250/300
• Porosidad Bendtsen	ml/min	Método interno	700
• Estallido (Müllen)	kPa	ISO 2758	95
• Resist. Humedad	%	ISO 3781	20
• Encolado	g	ISO 535	14-18

la cinta

- Cinta de pintor tipo masking en 15 mm.
- Base: papel crepado de 52 gr./m2 saturado blanco natural.
- Adhesivo: resinas y colas naturales con base solvente.
- Espesor total: 0,11 mm.
- Adhesión al acero: 4 N/25 mm.
- Resistencia a la tracción SM: 80 N/25 mm.
- Alargamiento de rotura: 6 %
- Resistencia a Temperatura: 60 °C (30 min).

Características, Beneficios:

- Máxima adherencia y mínimo residuo al despegarla.
- Rendimiento profesional.
- Corte manual.
- Resistente al calor hasta 60° C (30 min).
- Fácilmente despegable, sin dejar restos de adhesivo, si se retira tan pronto como la pintura esté seca.
- Extraíble sin rotura. Soporte de papel saturado.
- Buena adaptabilidad a la mayoría de las superficies perfiladas.
- Buena adherencia incluso en superficies irregulares.
- Compatible con pinturas y lacas comunes.

Consejos de almacenamiento:

Se recomienda almacenar el producto en un lugar fresco y seco, bien ventilado, y alejado de la luz solar directa para evitar su desnaturalización.

PRESENTACIÓN

Ref.	PAPEL CON CINTA	ancho m.	largo m.	U. /caja
4502410	Papel+Cinta Especial45 Classic 0,10x45m	0,10	45	30
4502415	Papel+Cinta Especial45 Classic 0,15x45m	0,15	45	20
4502430	Papel+Cinta Especial45 Classic 0,30x45m	0,30	45	10
4502445	Papel+Cinta Especial45 Classic 0,45x45m	0,45	45	10

IMPORTANTE

La información arriba mencionada representa valores medios resultantes de muestras de producción y no constituyen una garantía de resultado final.

Antes de utilizar el producto, el usuario debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en condiciones operativas reales y según sus requisitos propios.