Libera el poder de la carga inteligente en casa

Schneider Charge

Características únicas

Schneider Charge está diseñado con éxito para ofrecer la mejor instalación y cableado de su clase. Esta estación de carga de vehículos eléctricos inteligentes y sostenibles puede ser operada por la aplicación **Wiser Home de Schneider Electric**, para automatizaciones completas del hogar y la gestión de la energía o mediante la aplicación móvil de su preferencia para aprovechar al máximo su experiencia de conducción de vehículos eléctricos.

Fácil de Instalar

Cuando lo estético y funcionalidad van de la mano, el resultado es un cargador fácil de instalar y usar.

Eco-Inteligente

El control remote, la informacion en tiempo real, la carga solar y la programación inteligente, le permiten evitar tarifas máximas y optimizar la factura de la energía

Robusto

Diseñado para uso tanto en el exterior como en interior. Es compatible y certificado con los más altos estándares industriales y de seguridad.

Confiable

La gestión de carga permite la carga de su coche sin sobrepasar la energía contratada.

La mejor instalación de su clase

- Tres posibles instalaciones: cables de alimentación abajo, arriba y atrás
- Placa metálica con agujeros ranurados para una instalación rápida y robusta.
- Espaciador de pared para instalaciones en pared que o son perfectamente rectas.
- Compatible con cables eléctricos de hasta 10 mm2 sección transversal.
- Conector rápido para un cableado de alimentación más rápido y fiable.
- Tornillos atrapados para eliminar cualquier peligro causado por tornillos flojos.
- RCD-DD incluido para detener la carga cuando se excede el límite de fuga a tierra de 6mA en CC.

se.com

Public

Life Is On Schneider Electric

Schneider Charge		
Gama	Schneider Charge	
Nombre del producto	Schneider Charge	
Tipo de producto	Cargador de corriente alterna	
Descripción del polo	3P + N / 1P + N	
Modo de montaje	Montado en la pared	
Tensión de alimentación	400 V AC (+/- 10%) 50/60 Hz Trifásico 230 V AC (+/- 10%) 50/60 Hz Monofásico	
Potencia de salida	11kW 16A (3P +N) 7.4kW 32A (1P +N) 22KW 32A (3P+N)	
Cableado	Por arriba, abajo o por detrás	
	Conector rápido incorporado	
Protección integrada	RCD-DD 6mA CC	
Corriente máxima	32A 16A	
Tipo de toma	1 (solo T2S)	
Cable incluido	Cable incluido de 5M o de 7M con conector T2	
Sistema de puesta a tierra	TT,TN-S,TN-C-S, IT/TT sin Neutro (solo 230V CA)	
Entradas digitales para energía	iMNX/MNX	
Sistema de gestion de cargas	Possibilidad de conectar al sistema anti-disparo EVA2HPC1 o EVA4HPC1 (1PH) EVA2HPC3 (3PH) o mediante el sistema Wiser Hub 2gen	
Señalización de la carga	Cara frontal:1 LED multicolor, función: indicador de estado Botón lateral: Indicación led para configuración del Wifi y funcionalidad de emparejamiento con el sistema anti-disparo o Wiser (accesorios)	
Communicación	OCPP1.6j conexión a la app Wiser Home de Schneider Electric o app de terceros. Conectividad WIFI o puerto ethernet para conexión con el router del hogar.	
Aplicación móvil	Si. Acceso gratuito a WISER Home (Schneider Electric Home Energy Management app)	
Funciones remotas con la App Wiser	Programación horaria, inicio y parada, consumo/coste de la energia. Monitoreo e Historial	
Medidor	Unidad de medida incorporada: precision 1%	
Accesorios	Modulo anti-disparo o Wiser Hub. Soporte connector de cable.	
Características Técnicas		
Estándaes	IEC/EN 61851-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 IEC 61851-21-2	
Certificaciones de producto	CE EV Ready/mobilized approved (France offer)	
Grado de protección IP	IP55 conforme a IEC 60529	
Grado de protección IK	IK10 conforme a IEC 62262	
Temperatura para el funcionamiento	Toma T2S: (-)35°…45°C (3P 32A) (-)30°…50°C (1P 32A) (-)30°…55°C (3P 16A)	Cable incluido con conector T2: (-)35°…50°C (1P 32A) (-)35°…55 °C (3P 16A)
Temperatura de almacenamiento	-40…85 °C	

Public

Humedad relativa	5…95%
Altitud	≤ 2000 meters
Altura *Anchura*Profundidad	Version cable incluido: 352*244*107 mm. Version T2S: 352*244*117 mm (no incluye la tapa del conector)
Peso neto	Toma T2S: 3,2 KG Version con cable incluido T2: 1P+N 5m 5,5 KG / 7m 5,3 KG 3P+N 5m 4,4 KG / 7m 5,1 KG

Estado de oferta sostenible	
Regulación REACh	Declaración REACh
Directiva EU RoHS	Compatible con la Declaración EU RoHS

Sostenibilidad de la oferta	
Libre de mercurio	Si
Información exención de RoHS	Si
Divulgación ambiental	Perfil medioambiental del producto
Perfil de circulación	Informacion sobre el final de la vida útil

Referencias comerciales	
EVH5A22N2S	Schneider Charge 7,4/11/22KW 1P/3PN con toma T2S
EVH5A22N400F (Solo para Francia)	Schneider Charge 7,4/11/22KW 1/3P T2S TIC (Solo para Francia)
EVH5A07N2C7	Schneider Charge 7,4KW 1P+N cable incluido de 7M
EVH5A11N2C7	Schneider Charge 11KW 3P+N cable incluido de 7M
EVH5A07N2C5	Schneider Charge 7,4KW 1P+N cable incluido de 5M
EVH5A11N2C5	Schneider Charge 11KW 3P+N cable incluido de 5M
EVA5GH	Schneider Charge Soporte cable

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison France

© 2023 Schneider Electric. All Rights Reserved. Life Is On Schneider Electric is a trademark and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and affiliated companies.
998-22833864