


# FICHA TÉCNICA

**PRODUCTO:** ROLLO DE CAUCHO CHECKER



**COMPOSICIÓN:** NR + SBR + ADITIVOS + PIGMENTOS  
**PROCESO PRODUCTIVO:** VULCANIZADO EN ROTOCURE CONTINUO  
**DIMENSIONES:** PESO: 4.166,6 g/m<sup>2</sup> ±10%  
 (a 25°C) ANCHO: 1.2m +2%/-0%  
 LARGO: 10m +2%/-0%  
 ESPESOR 3mm +/-5%  
 VARIACIÓN DIMENSIONAL POR TEMPERATURA  
 +/-3% por cada 10°C de variación

**REVERSO** GRABADO CON DISEÑO TEXTIL

**COLORES:** NEGRO

**DUREZA:** 65 SHORE A +/-5%

**DENSIDAD:** 1.45 Kg/cm<sup>3</sup> +/-10%

**ALARGAMIENTO ROTURA:** 100%

**AISLAMIENTO ACUSTICO:** >11db

**DESGARRO:** 25 Kg/cm<sup>2</sup> +/-10%

**RANGO DE TEMPERATURA DE USO** -20°C/70°C

**QUIMICO** NO RESISTENTE A ACIDOS, ACEITES, HIDROCARBUROS NI DISOLVENTES  
 EXISTEN CALIDADES ESPECIFICAMENTE FORMULADAS PARA RESISTENCIA  
 A LOS MENCIONADOS AGENTES QUIMICOS

**FUEGO** EN CERTIFICADO **DfIS1** (2019AN0346 - 2019AN0345)

**FABRICADO EN:** CHINA

**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO:** EN CERTIFICADO **CLASE 1 EN MOJADO** (2019AN1719)  
 EN CERTIFICADO **CLASE 3 EN SECO** (2019AN1719)

**OTRAS CERTIFICACIONES:** **REACH - RoHS**

**VENTAJAS:** AISLANTE ACUSTICO  
 AMORTIGUANTE Y RESISTENTE  
 DECORATIVO  
 FACIL INSTALACION

**ACTUALIZADO:** 04/06/2019

ASTURDINTEX COMERCIAL, S.L.