

Hoja de características del producto

Especificaciones



New Unica Salida de cables 2 mod. Antracita

NU386254

Principal

Gama	New Unica
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de cableado
Tipo de producto o componente	Salida de cable
Presentación del dispositivo	Mecanismo
número de módulos	2 módulos
modo de fijación	Fijado a presión
tono de color	Antracita - tipo de cable: RAL 7021)

Complementario

corriente nominal	16 A
Conexiones - terminales	Cable
número de cables	1 12 mm² para flexible 1 12 mm² para rígido
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV: cubierta del mecanismo
Normas	EN 60670-22 CE
Directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje
Temperatura ambiente de operación	15...30 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	0...35 °C
Ancho	45 mm
altura	45 mm
Peso del producto	0,021 kg
resistencia a agentes químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Entorno

Grado de protección IK	IK04
Grado de protección IP	IP20

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,0 cm
Paquete 1 Ancho	4,5 cm
Paquete 1 Longitud	4,5 cm
Paquete 1 Peso	22,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	8,2 cm
Paquete 2 Ancho	18,5 cm
Paquete 2 Longitud	18,5 cm
Paquete 2 Peso	309,0 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	80
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	2,911 kg

Información logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Cómo le ayuda esta información >

Huella ambiental

Huella de carbono (kg CO2 eq.)	1
--------------------------------	---

Información medioambiental	Perfil ambiental del producto
----------------------------	---

Use Better

Materiales y embalaje

Porcentaje mínimo de reciclado	31
--------------------------------	----

Paquete con cartón de reciclaje	Sí
---------------------------------	----

Embalaje sin plástico	No
-----------------------	----

Directiva RoHS de la UE	Cumple
---	--------

Regulación REACh	Declaración de REACh
------------------	--------------------------------------

China RoHS Regulation	Declaración RoHS China
-----------------------	--

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
------------------------	--

WEEE



El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura

Devolución

No