

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Cargador, EVlink Home, 1P+N, cable 5m, 7.4kW, 32A, con RDC-DD

EVH4S07NC

### Principal

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Gama                          | EVlink                                                        |
| Nombre del producto           | EVlink Home                                                   |
| Tipo de producto o componente | Estación de carga                                             |
| Descripción de los polos      | 1P + N                                                        |
| Tipo de montaje               | Empotrable en pared                                           |
| Tipo de oferta                | Basic                                                         |
| Max power                     | 7,4 kW 32 A 230 V                                             |
| Number of charge point        | 1                                                             |
| Connection to the vehicle     | Cable conectado T2 centro superior e inferior del armario 5 m |
| Cantidad por juego            | Juego de 1                                                    |

### Complementario

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Rated supply voltage         | 230 V AC 50 Hz +/- 10 %                                 |
| Sistema de conexión a tierra | TT<br>TN-S                                              |
| Número de entradas           | 1                                                       |
| Tipo de entrada              | Auxiliary para dynamic energy management                |
| Tipo de control              | Rojo 1 parada de emergência, función: 1 pulsador        |
| Señalizaciones en local      | Naranja roja 1 LED, función: Indicador del estatus      |
| Tipo de protección           | Proteção de fuga à terra                                |
| Altura                       | 409 mm                                                  |
| Anchura                      | 282 mm                                                  |
| Profundidad                  | 148 mm                                                  |
| Peso del producto            | 4,5 kg                                                  |
| Color                        | Blanco - tipo de cable: RAL 9003)                       |
| Normas                       | EN 61851<br>IEC 61851-1<br>EN 61000-6-1<br>EN 61000-6-3 |
| Certificaciones de producto  | CE<br>UKCA                                              |
| Corriente máxima             | 32 A                                                    |

Entorno

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Grado de protección IP                 | IP55 acorde a EN/IEC 60529 |
| Grado de protección IK                 | IK10 acorde a IEC 62262    |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -30...50 °C                |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...85 °C                |
| Humedad relativa                       | 5...95 %                   |
| Altitud máxima de funcionamiento       | 0...2000 m                 |

Unidades de embalaje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 30,0 cm  |
| Package 1 Width              | 39,0 cm  |
| Package 1 Length             | 50,0 cm  |
| Package 1 Weight             | 6,928 kg |
| Unit Type of Package 2       | P12      |
| Number of Units in Package 2 | 8        |
| Package 2 Height             | 80,0 cm  |
| Package 2 Width              | 80,0 cm  |
| Package 2 Length             | 120,0 cm |
| Package 2 Weight             | 70,0 kg  |

Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                   |
| Reglamento REACh                     | <a href="#">Declaración de REACh</a>                                                                                     |
| Directiva RoHS UE                    | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                          |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                       |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                                                                                                       |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                            |
| Perfil de circularidad               | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                          |

Sustituciones recomendadas