


PIQUETA CUADRADA GRIS Referencia 50004 *Post Square End Spike

***MATERIAL:** ACERO Q195

Acero estructural de carbono

***PROPIEDADES FÍSICAS DEL MATERIAL**

Resistencia elástica: 195 MPa

Resistencia de tracción: 315-430 MPa

Densidad: 7.85 gr./cm³

***COMPOSICIÓN**

Carbono 0,06% - Manganeso 0,34%

Azufre 0,024% - Fósforo 0,019% - Silicio 0,08%

***RECUBRIMIENTO**

Acero Cincado

Cantidad de Zinc: 60 gr./m²

***PROPIEDADES FÍSICAS DEL PRODUCTO**

Resistencia a la tracción: 374 MPa

Resistencia elástica: 37,7 %

Prueba de flexión en frío: Positiva

***USOS**

- Idóneo para la fijación de estructuras de madera.
- Sujeción en diversidad de suelos: césped, tierra, hormigón.
- Adecuado para colocar vigas, tutores, vallas, etc.
- Indicado para postes cuadrados.

***MEDIDAS**

- Hueco para insertar poste: 7,5 x 7,5 cm.
- Altura estaca: 65,5 cm.
- Altura base: 15,5 cm.
- Altura total: 81 cm.
- Espesor de la pletina: ≈2 mm.

****Producto con certificado CE**

***Garantía de 2 años** por defecto de fabricación. La garantía no será válida en los supuestos de mal uso o uso inadecuado.

*Los datos aquí descritos derivan de conocimientos básicos, tomados como valores normales, en condiciones estándar. No suponen garantía jurídica frente a determinadas condiciones extremas y pueden variar en revisiones periódicas.

Oficinas: Pol. Ind. La Granadina, C/ Suecia 17-18 **Fábrica:** Finca "Lo Gallego", s/n

Telf. (+34) 965 48 77 80 Fax (+34) 965 48 66 80

03349 **SAN ISIDRO (Alicante)** España info@cfaura.com

www.cfaura.com

