

Controlador Wifi para Motor de Puerta de Garaje



Comunicación WiFi



Control remoto vía App



Programación horaria
Temporizador



Escenas inteligentes
automáticas



Comparte el acceso
con familiares



Con protección eléctrica



NVS-GARAGEMINISWITCH-W

El controlador para motor de puertas de garaje te permite automatizar y compartir el acceso con otros usuarios de forma sencilla y operar con ellas cómodamente:

1. Instálalo fácilmente: Cabe en el hueco del tambor y se alimenta junto al motor.
2. Sin cambios: Mantén el pulsador de pared existente e intégralo en el control
3. Con total seguridad: Protección contra sobretensión y resistente al fuego.
4. Toma el control: Abre y cierra la puerta de garaje con tu móvil desde cualquier lugar.
5. Controla: Con información del estado de apertura y cierre.
6. Trabaja por ti: Programación por calendario y temporizador.
7. Automatiza: Crea sencillos escenarios vinculados al tiempo atmosférico, momento del día, activación de otros dispositivos, e incluso con sensores de iluminación, etc.
8. Control por voz: Activa tus escenarios hablando con Alexa o Google.

ESPECIFICACIONES

Marca	Nivian
Modelo	NVS-GARAGEMINISWITCH-W
Gama	Smart Home
Comunicación	Conexión a router WiFi para comunicación a través de internet con app móvil Bluetooth para auto-configurado rápido en la aplicación Radiofrecuencia para control manual por mando a distancia
Conexionado	Actúa sobre el motor de la puerta de garaje
Características	Control remoto para motor puerta de garaje Subir y bajar presencialmente o a distancia, con control de estado Temporizador y programación por calendario o escenarios inteligentes
Gestión remota	Aplicación móvil Tuya Smart o SmartLife
Gestión manual	Usa el botón de apertura existente en la instalación
Conexión a internet	Inalámbrica WiFi 2.4 GHz de largo alcance No compatible con redes WiFi de 5 GHz debido a su menor alcance
Configuración inicial	Auto-añadido mediante Bluetooth
Funciones Smart Home	Creación de automatizaciones inteligentes en la app Tuya Smart o SmartLife Compatible con Asistentes de voz Google Assistant y Alexa Echo para utilizar comandos de voz para activar automatizaciones inteligentes creadas en la app
Protocolos de comunicación	TCP/IP, DHCP WiFi IEEE 802.11b/g/n Bluetooth
Seguridad y Privacidad	Notificación de pérdida de conexión Comunicación segura mediante cifrado / Alojamiento en servidores europeos
Carga máxima soportada	150 W (3 A con relé de 10 A) Protección frente al fuego V0 (la máxima calificación UL 94)
Alimentación	Módulo controlador DC 5V USB-A (alimentador no incluido) Consumo en reposo <0.5W
Dimensiones / Peso	Módulo controlador: 42 x 42 x 21 mm) / 35 g