

Hoja de características del producto

Especificaciones



New Unica Toma telefono RJ12 1 mod. Antracita

NU349154

Principal

Gama	New Unica
Tipo de producto o componente	Toma de teléfono
Función	Comunicación
Presentación del dispositivo	Mecanismo
tono de color	Antracita - tipo de cable: RAL 7021)
tipo de toma de teléfono	RJ12 - tipo de cable: 6 contactos) - categori 3 en 16 Mbit/s

Complementario

Número de socket	1
número de módulos	1 módulo
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo par trenzado
Montaje del dispositivo	Rasante
modo de fijación	Fijado a presión
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV: placa central
profundidad	34 mm
Ancho	22,5 mm
altura	45 mm
Profundidad incrustada	34 mm
Temperatura ambiente de operación	-25...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...55 °C
resistencia a agentes químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Entorno

Grado de protección IP	IP20
Grado de protección IK	IK01

Unidades de embalaje

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,3 cm
Paquete 1 Ancho	3,4 cm
Paquete 1 Longitud	4,5 cm
Paquete 1 Peso	13,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	5,5 cm
Paquete 2 Ancho	14,0 cm
Paquete 2 Longitud	26,0 cm
Paquete 2 Peso	130,0 g
Tipo de unidad de paquete 3	S01
Número de unidades en el paquete 3	20
Paquete 3 Altura	15,0 cm
Paquete 3 Ancho	15,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	464,0 g

Información logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Cómo le ayuda esta información >

Huella ambiental

Huella de carbono (kg CO2 eq.)	1
--------------------------------	---

Información medioambiental	Perfil ambiental del producto
----------------------------	---

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	Sí
---------------------------------	----

Embalaje sin plástico	No
-----------------------	----

Directiva RoHS de la UE	Cumple
---	--------

Número SCIP	89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3
-------------	--------------------------------------

Regulación REACh	Declaración de REACh
------------------	--------------------------------------

China RoHS Regulation	Declaración RoHS China
-----------------------	--

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
------------------------	---

WEEE



El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura

Devolución

No

Technical Illustration

Wiring diagram

