# Conjunto Horno Convección & Placa Inducción BBSC11040X









**Touch Control** 

# Tecnologías del horno

- Control mecánico
- Ventilador
- Cocción convencional
- Cocción inferior
- Calefactor superior

# Tecnologías de la placa

- Control digital
- Apagado automático
- Indicador de calor residual

## Características técnicas

- Potencia total 2500W horno / 5900W placa
- Dimensiones horno (Al x A x F) en cm: 59,5 x 59,4 x 56,7
- Dimensiones placa (Al x A x F) en cm: 51 x 58 x 3,7

### Prestaciones del horno

- Horno Convencional
- 3 Funciones de cocción
- Control mecánico
- 1 bandeja estándar
- 74 litros capacidad

# Prestaciones de la placa

- 3 zonas
- Touch Control con 9 niveles de cocción
- Zona frontal izquierda Ø180mm 2000W
- Zona posterior izquierda Ø145mm 1600W
- Zona Derecha Ø240 mm 2000/2300 W (H)

EAN: 8690842726859

SKU: 7751788330














| Serie         b100           Código EAN         8690842726859           Código SAP         7751788330           Instalación         Built-in           Pantalla/Reloj         No Display           Conectividad         NA           ESPECIFICACIONES Y TECNOLOGÍAS HORNO           Tipo de horno         Conventional Cooking           Número de funciones         3 Funciones           Cristales en puerta         2           Booster         No           Tipo de Grill         No           Limpieza a vapor         Hidrólisis           FUNCIONES         Cocina Convencional           Si         Si           Cocina convencional         Si           Grill alectrico         No           Calentamiento inferior         Si           Grill suave         No           Precalentamiento rápido con Booster         No           CARACTERISTICAS Y DISEÑO         Clase de eficiencia energética (cavidad principal)           (EP)         A           Tipo de control del horno<   | Modelo  | BBSC11040X           |
|--|---|----------------------|
| Código EAN         8690842726859           Código SAP         7751788330           Instalación         Bullt-in           Pantala/Reloj         No Display           Conectividad         NA           ESPECIFICACIONES Y TECNOLOGÍAS HORNO         Tipo de horno           Conventional Cooking         Número de funciones           Cristales en puerta         2           Booster         No           Tipo de Grill         No           Limpieza a vapor         Hidrólisis           FUNCIONES         SI           Cocina Convencional         Si           Cocina asistida por ventilador         No           Calentamiento inferior         Si           Grill eléctrico         No           Grill suave         No           Precalentamiento rápido con Booster         No           CARACTERISTICAS Y DISEÑO         Clase de eficiencia energética (cavidad principal)-(EP)           (EP)         A           Tipo de control del horno         Control mecánico           Rail telescópico         -           Guías laterales         No           Luz interior         Si - 1           Ventilador         Si           Color del producto         Inox   |   |                      |
| Código SAP         7751788330           Instalación         Built-in           Pantalla/Reloj         No Display           Conectividad         NA           ESPECIFICACIONES Y TECNOLOGÍAS HORNO         Tipo de horno           Conventional Cooking         No           Número de funciones         3 Funciones           Cristales en puerta         2           Booster         No           Tipo de Grill         No           Limpieza a vapor         Hidrólisis           FUNCIONES         Si           Cocina Convencional         Sí           Cocina asistida por ventilador         No           Calentamiento inferior         Sí           Grill eléctrico         No           Rostreces         No           Calentamiento rápido con Booster         No           CARACTERISTICAS Y DISEÑO         Clase de eficiencia energética (cavidad principal)- (EP)           (EP)         A           Tipo de control del horno         Control mecánico           Rail telescópico         -           Guisa laterales         No           Luz interior         Sí - 1           Ventilador         Sí           Color del producto         Inox  |   |                      |
| Instalación   Built-in   Pantala/Reloj   No Display   Conectividad   NA  |   |                      |
| Pantalla/Reloj No Display Conectividad NA  ESPECIFICACIONES Y TECNOLOGÍAS HORNO Tipo de horno Conventional Cooking Número de funciones 3 Funciones Cristales en puerta 2 Booster No Tipo de Grill No Limpieza a vapor Hidrólisis FUNCIONES Cocina Convencional Sí Cocina asistida por ventilador No Calentamiento inferior Sí Grill eléctrico No Grill suave No Precalentamiento rápido con Booster No CARACTERISTICAS Y DISEÑO Clasa de eficiencia energética (cavidad principal)- (EP) A Tipo de control del horno Control mecánico Rail telescópico - Gontrol mecánico Rail telescópico - Sí Culas laterales No Luz interior Sí - 1 Ventilador Color del producto Inox Color del agmatte Negro Fuente de alimentación Eléctrica Cable de alimentación Estándar Potencia eléctrica total 2500 W Volumen utilizable (litros) Tipo de Placa Inducción Configuración de la placa 3 zonas Bandeja profunda o pastelera 0 1 Rejilla 1 ESPECIFICACIONES PLACA DE COCCIÓN Tipo de Placa Inducción Configuración de la placa 3 zonas Zona frontal tzquierda Ø180mm - 2000W Zona obserior izquierda Ø180mm - 2000W Zona obserior izquierda Ø180mm - 2000W Zona obserior izquierda Ø180mm - 2000W Zona derecha (720mm) 59.5 Ancho - Sin embalaje (cm) 59.4 Profundidad: sin embalaje (cm) 59.7 Profundidad: sin embalaje (cm) 79.0 Ancho - Embalado (cm) 66.0 Preso - Embalado (kg) 36.3   |   |                      |
| Conectividad   |   |                      |
| SPECIFICACIONES Y TECNOLOGÍAS HORNO  | •   |                      |
| Tipo de horno  | Constitution  |                      |
| Número de funciones         3 Funciones           Cristales en puerta         2           Booster         No           Tipo de Grill         No           Limpieza a vapor         Hidrólisis           FUNCIONES           Cocina Convencional         Sí           Cocina asistida por ventilador         No           Calentamiento inferior         Sí           Grill eléctrico         No           Grill suave         No           Precalentamiento rápido con Booster         No           CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO         Control mecánico           Clase de eficiencia energética (cavidad principal)- (EP)         A           Tipo de control del horno         Control mecánico           Rail telescópico         -           Quías laterales         No           Luz interior         Sí - 1           Ventilador         Sí           Color del producto         Inox           Color del producto         Inox           Color del el semalte         Negro           Fuente de alimentación         Eléctrica           Cable de alimentación         Eléctrica           Cable de alimentación         Eléctrica           Cable de alimentación <td< td=""><td>ESPECIFICACIONES Y TECNOLOGÍAS HORNO</td><td></td></td<>  | ESPECIFICACIONES Y TECNOLOGÍAS HORNO                |                      |
| Número de funciones         3 Funciones           Cristales en puerta         2           Booster         No           Tipo de Grill         No           Limpieza a vapor         Hidrólisis           FUNCIONES           Cocina Convencional         Sí           Cocina asistida por ventilador         No           Calentamiento inferior         Sí           Grill eléctrico         No           Grill suave         No           Precalentamiento rápido con Booster         No           CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO         Control mecánico           Clase de eficiencia energética (cavidad principal)- (EP)         A           Tipo de control del horno         Control mecánico           Rail telescópico         -           Quías laterales         No           Luz interior         Sí - 1           Ventilador         Sí           Color del producto         Inox           Color del producto         Inox           Color del el semalte         Negro           Fuente de alimentación         Eléctrica           Cable de alimentación         Eléctrica           Cable de alimentación         Eléctrica           Cable de alimentación <td< td=""><td>Tipo de horno</td><td>Conventional Cooking</td></td<>   | Tipo de horno                                       | Conventional Cooking |
| Booster  | •   | -                    |
| Tipo de Grill  | Cristales en puerta                                 | 2                    |
| Limpieza a vapor FUNCIONES Cocina Convencional Cocina asistida por ventilador No Calentamiento inferior Grill eléctrico No Precalentamiento rápido con Booster CARACTERISTICAS Y DISEÑO Clase de eficiencia energética (cavidad principal) (EP) A Tipo de control del horno Calentaries Rail telescópico Cale de eficiencia energética (cavidad principal) (EP) A Tipo de control del horno Control mecánico Rail telescópico Color del producto Color del producto Color del semalte Negro Fuente de alimentación Eléctrica Cable de alimentación Estándar Potencia eléctrica total Volumen utilizable (litros) Typo de Placa Configuración de la placa Sona Grontal Izquierda Cona del paca Cona derecha Cona derecha Cona del paca Cona derecha Cona der | Booster   | No                   |
| Cocina Convencional  | Tipo de Grill                                       | No                   |
| Cocina Convencional  | Limpieza a vapor                                    | Hidrólisis           |
| Cocina asistida por ventilador Si Grill eléctrico No Grill suave No Precalentamiento rápido con Booster No CARACTERISTICAS Y DISEÑO Clase de efficiencia energética (cavidad principal)- (EP) A Tipo de control del horno Control mecánico Rail telescópico - Guías laterales No Luz interior Si - 1 Ventilador Si Color del producto Inox Color del producto Inox Color del esmalte Negro Fuente de alimentación Eléctrica Cable de alimentación Eléctrica Cable de alimentación Estándar Potencia eléctrica total 2500 W Volumen utilizable (litros) 74 BANDEJAS Bandeja estándar 1 Bandeja profunda o pastelera 0 Regilla 1 ESPECIFICACIONES PLACA DE COCCIÓN Tipo de Placa Inducción Jenaca 3 zonas Zona frontal Izquierda Ø145mm - 1600W Zona posterior izquierda Ø145mm - 1600W Zona posterior izquierda Ø145mm - 1600W Zona derecha Ø240mm - 2000/2300W Indicadores de calor residual Si Tipo de marco DIMENSIONES Y CONEXIONES Altura - Sin embalaje (cm) 59.5 Ancho - Sin embalaje (kg) 34, Altura - Embalado (kg) Peso - Embalado (kg) 36,3  |   |                      |
| Calentamiento inferior         Sí           Grill eléctrico         No           Grill suave         No           Precalentamiento rápido con Booster         No           CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO           Clase de eficiencia energética (cavidad principal)- (EP)         A           Tipo de control del horno         Control mecánico           Rail telescópico         -           Guías laterales         No           Luz interior         Sí - 1           Ventilador         Sí           Color del producto         Inox           Color del esmalte         Negro           Fuente de alimentación         Eléctrica           Cable de alimentación         Eléctrica           Cable de alimentación         Estándar           Potencia eléctrica total         2500 W           Volumen utilizable (litros)         74           BANDEJAS         Bandeja profunda o pastelera         0           Rejilla         1           ESPECIFICACIONES PLACA DE COCCIÓN         Inducción           Tipo de Placa         3 zonas           Zona frontal Izquierda         Ø180mm - 2000W           Zona posterior izquierda         Ø145mm - 1600W           Zona derecha         Ø240mm - 2   | Cocina Convencional                                 | Sí                   |
| Grill eléctrico         No           Grill suave         No           Precalentamiento rápido con Booster         No           CARACTERISTICAS Y DISEÑO           Clase de eficiencia energética (cavidad principal)- (EP)         A           Tipo de control del horno         Control mecánico           Rail telescópico         -           Guías laterales         No           Luz interior         Sí - 1           Ventilador         Sí           Color del producto         Inox           Color del producto         Inox           Color del esmalte         Negro           Fuente de alimentación         Eléctrica           Cable de alimentación         Estándar           Potencia eléctrica total         2500 W           Volumen utilizable (litros)         74           BANDEJAS         Bandeja estándar         1           Bandeja profunda o pastelera         0           Rejilla         1         1           ESPECIFICACIONES PLACA DE COCCIÓN         Inducción           Tipo de Placa         Inducción         2           Configuración de la placa         3 zonas         2           Zona frontal Izquierda         Ø145mm - 2000W           Zona derecha </td <td>Cocina asistida por ventilador</td> <td>No</td>  | Cocina asistida por ventilador                      | No                   |
| Grill suave No Precalentamiento rápido con Booster No CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO  Clase de eficiencia energética (cavidad principal)- ([EP] A Tipo de control del horno Control mecánico Rail telescópico - Guías laterales No Luz interior Si - 1 Ventilador Si Color del producto Inox Color del producto Inox Color del alimentación Eléctrica Cable de alimentación Estándar Potencia eléctrica total 2500 W Volumen utilizable (litros) 74  BanDEJAS Bandeja estándar 1 Bandeja profunda o pastelera 0 Rejilla 1  ESPECIFICACIONES PLACA DE COCCIÓN Tipo de Placa Inducción Configuración de la placa 3 zonas Zona frontal Izquierda Ø145mm - 1600W Zona derecha Ø240mm - 2000/2300W Indicadores de calor residual Si Tipo de marco Sin embalaje (cm) 59.4 Profundidad: sin embalaje (cm) 59.5 Ancho - Sin embalaje (kg) 34 Altura - Embalado (cm) 66,0 Peso - Embalado (kg) 36,3   | Calentamiento inferior                              | Sí                   |
| Precalentamiento rápido con Booster  CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO  Clase de eficiencia energética (cavidad principal)- (EP) A Tipo de control del horno Control mecánico Rail telescópico - Guías laterales No Luz interior Sí - 1 Ventilador Sí Color del producto Inox Color del esmalte Negro Fuente de alimentación Eléctrica Cable de alimentación Estándar Potencia eléctrica total Volumen utilizable (litros) T4 BANDEJAS Bandeja estándar Bandeja profunda o pastelera O Rejilla 1 ESPECIFICACIONES PLACA DE COCCIÓN Tipo de Placa Inducción Configuración de la placa Zona frontal Izquierda Ø148mm - 2000W Zona derecha Ø240mm - 2000/2300W Indicadores de calor residual Sí Tipo de marco Sin marco DIMENSIONES Y CONEXIONES Altura - Sin embalaje (cm) Peso - Sin embalaje (kg) Ancho - Embalado (cm) Peso - Embalado (kg)  Ro Contigura - Control Pago (A) Peso - Embalado (kg) Peso - Embalado (kg) Peso - Embalado (kg)  | Grill eléctrico                                     | No                   |
| CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO  Clase de eficiencia energética (cavidad principal)- (EP) A Tipo de control del horno Control mecánico Rail telescópico - Guías laterales No Luz interior Sí - 1 Ventilador Si Color del producto Color del esmalte Negro Fuente de alimentación Eléctrica Cable de alimentación Estándar Potencia eléctrica total Volumen utilizable (litros) BanDEJAS Bandeja estándar Bandeja profunda o pastelera Bandeja profunda o pastelera Bandeja profunda o pastelera Bandeja profunda o pastelera Configuración de la placa Zona frontal Izquierda Zona derecha Zona derecha Billona Si Tipo de marco DIMENSIONES Y CONEXIONES Altura - Sin embalaje (cm) Peso - Sin embalaje (kg) A A Bande, Control mecánico Configuración de la place Sin embalado (cm) Peso - Embalado (cm) Peso - Embalado (cm) Peso - Embalado (kg) Peso - Embalado (kg) Peso - Embalado (kg) Pando Ano  | Grill suave   | No                   |
| Clase de eficiencia energética (cavidad principal)-(EP)         A           Tipo de control del horno         Control mecánico           Rail telescópico         -           Guías laterales         No           Luz interior         Sí - 1           Ventilador         Sí           Color del producto         Inox           Color del esmalte         Negro           Fuente de alimentación         Eléctrica           Cable de alimentación         Estándar           Potencia eléctrica total         2500 W           Volumen utilizable (litros)         74           BANDEJAS         Sandeja profunda o pastelera           Bandeja profunda o pastelera         0           Rejilla         1           ESPECIFICACIONES PLACA DE COCCIÓN         Inducción           Tipo de Placa         Inducción           Configuración de la placa         3 zonas           Zona frontal Izquierda         Ø180mm - 2000W           Zona posterior izquierda         Ø180mm - 2000W           Zona derecha         Ø240mm - 2000/2300W           Indicadores de calor residual         Sí           Tipo de marco         Sin marco           DIMENSIONES Y CONEXIONES           Altura - Sin embalaje (cm)         59  | Precalentamiento rápido con Booster                 | No                   |
| (EP)         A           Tipo de control del horno         Control mecánico           Rail telescópico         -           Guías laterales         No           Luz interior         Si - 1           Ventilador         Sí           Color del producto         Inox           Color del smalte         Negro           Fuente de alimentación         Eléctrica           Cable de alimentación         Estándar           Potencia eléctrica total         2500 W           Volumen utilizable (litros)         74           BANDEJAS         Sanabeja estándar           Bandeja profunda o pastelera         0           Rejilla         1           ESPECIFICACIONES PLACA DE COCCIÓN         Inducción           Tipo de Placa         Inducción           Configuración de la placa         3 zonas           Zona frontal Izquierda         Ø180mm - 2000/W           Zona posterior izquierda         Ø145mm - 1600W           Zona derecha         Ø240mm - 2000//2300W           Indicadores de calor residual         Sí           Tipo de marco         Sin marco           DIMENSIONES Y CONEXIONES           Altura - Sin embalaje (cm)         59.5           Ancho - Sin embalaje (  | CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO                            |                      |
| (EP)         A           Tipo de control del horno         Control mecánico           Rail telescópico         -           Guías laterales         No           Luz interior         Si - 1           Ventilador         Sí           Color del producto         Inox           Color del smalte         Negro           Fuente de alimentación         Eléctrica           Cable de alimentación         Estándar           Potencia eléctrica total         2500 W           Volumen utilizable (litros)         74           BANDEJAS         Sanabeja estándar           Bandeja profunda o pastelera         0           Rejilla         1           ESPECIFICACIONES PLACA DE COCCIÓN         Inducción           Tipo de Placa         Inducción           Configuración de la placa         3 zonas           Zona frontal Izquierda         Ø180mm - 2000/W           Zona posterior izquierda         Ø145mm - 1600W           Zona derecha         Ø240mm - 2000//2300W           Indicadores de calor residual         Sí           Tipo de marco         Sin marco           DIMENSIONES Y CONEXIONES           Altura - Sin embalaje (cm)         59.5           Ancho - Sin embalaje (  | Clase de eficiencia energética (cavidad principal)- |                      |
| Rail telescópico         -           Guías laterales         No           Luz interior         Sí - 1           Ventilador         Sí           Color del producto         Inox           Color del esmalte         Negro           Fuente de alimentación         Eléctrica           Cable de alimentación         Estándar           Potencia eléctrica total         2500 W           Volumen utilizable (litros)         74           BANDEJAS         Bandeja estándar           Bandeja estándar         1           Bandeja profunda o pastelera         0           Rejilla         1           ESPECIFICACIONES PLACA DE COCCIÓN           Tipo de Placa         Inducción           Configuración de la placa         3 zonas           Zona frontal Izquierda         Ø180mm - 2000W           Zona posterior izquierda         Ø180mm - 2000W           Zona derecha         Ø240mm - 2000/2300W           Indicadores de calor residual         Sí           Tipo de marco         Sin marco           DIMENSIONES Y CONEXIONES           Altura - Sin embalaje (cm)         59.5           Ancho - Sin embalaje (cm)         59.4           Profundidad: sin embalaje (cm)         56.  |   | A                    |
| Guías laterales         No           Luz interior         Sí - 1           Ventilador         Sí           Color del producto         Inox           Color del esmalte         Negro           Fuente de alimentación         Eléctrica           Cable de alimentación         Estándar           Potencia eléctrica total         2500 W           Volumen utilizable (litros)         74           BANDEJAS         Bandeja estándar           Bandeja estándar         1           Bandeja profunda o pastelera         0           Rejilla         1           ESPECIFICACIONES PLACA DE COCCIÓN           Tipo de Placa         Inducción           Configuración de la placa         3 zonas           Zona frontal Izquierda         Ø180mm - 2000W           Zona posterior izquierda         Ø180mm - 2000W           Zona derecha         Ø240mm - 2000/2300W           Indicadores de calor residual         Sí           Tipo de marco         Sin marco           DIMENSIONES Y CONEXIONES           Altura - Sin embalaje (cm)         59.5           Ancho - Sin embalaje (cm)         59.5           Ancho - Embalado (cm)         79.0           Ancho - Embalado (cm)         66,0  | Tipo de control del horno                           | Control mecánico     |
| Luz interior         Sí - 1           Ventilador         Sí           Color del producto         Inox           Color del producto         Negro           Fuente de alimentación         Eléctrica           Cable de alimentación         Estándar           Potencia eléctrica total         2500 W           Volumen utilizable (litros)         74           BANDEJAS         ***           Bandeja estándar         1           Bandeja profunda o pastelera         0           Rejilla         1           ESPECIFICACIONES PLACA DE COCCIÓN         ***           Tipo de Placa         Inducción           Configuración de la placa         3 zonas           Zona frontal Izquierda         Ø180mm - 2000/W           Zona posterior izquierda         Ø145mm - 1600W           Zona derecha         Ø240mm - 2000/(2300W)           Indicadores de calor residual         Sí           Tipo de marco         Sin marco           DIMENSIONES Y CONEXIONES           Altura - Sin embalaje (cm)         59.5           Ancho - Sin embalaje (cm)         59.4           Profundidad: sin embalaje (cm)         56.7           Peso - Sin embalaje (cm)         79.0           Ancho - Emb  | Rail telescópico                                    | -                    |
| Ventilador         Sí           Color del producto         Inox           Color del esmalte         Negro           Fuente de alimentación         Eléctrica           Cable de alimentación         Estándar           Potencia eléctrica total         2500 W           Volumen utilizable (litros)         74           BANDEJAS         Bandeja estándar         1           Bandeja estándar         1         1           Bandeja profunda o pastelera         0         0           Rejilla         1         1           ESPECIFICACIONES PLACA DE COCCIÓN           Tipo de Placa         Inducción           Configuración de la placa         3 zonas           Zona frontal Izquierda         Ø180mm - 2000W           Zona posterior izquierda         Ø145mm - 1600W           Zona derecha         Ø240mm - 2000/2300W           Indicadores de calor residual         Sí           Tipo de marco         Sin marco           DIMENSIONES Y CONEXIONES           Altura - Sin embalaje (cm)         59.5           Ancho - Sin embalaje (cm)         59.4           Profundidad: sin embalaje (cm)         59.7           Peso - Sin embalado (cm)         79,0           Ancho -   | Guías laterales                                     | No                   |
| Color del producto         Inox           Color del esmalte         Negro           Fuente de alimentación         Eléctrica           Cable de alimentación         Estándar           Potencia eléctrica total         2500 W           Volumen utilizable (litros)         74           BANDEJAS         Tendemontrial (litros)           Bandeja estándar         1           Bandeja profunda o pastelera         0           Rejilla         1           ESPECIFICACIONES PLACA DE COCCIÓN           Tipo de Placa           Configuración de la placa         3 zonas           Zona frontal Izquierda         Ø180mm - 2000W           Zona posterior izquierda         Ø145mm - 1600W           Zona derecha         Ø240mm - 2000/2300W           Indicadores de calor residual         Sí           Tipo de marco         Sin marco           DIMENSIONES Y CONEXIONES           Altura - Sin embalaje (cm)         59.5           Ancho - Sin embalaje (cm)         59.4           Profundidad: sin embalaje (cm)         59.4           Profundidad: sin embalaje (cm)         56.7           Peso - Sin embalado (cm)         79,0           Ancho - Embalado (cm)         66,0  | Luz interior  | Sí - 1               |
| Color del esmalte         Negro           Fuente de alimentación         Eléctrica           Cable de alimentación         Estándar           Potencia eléctrica total         2500 W           Volumen utilizable (litros)         74           BANDEJAS         Ta           Bandeja estándar         1           Bandeja profunda o pastelera         0           Rejilla         1           ESPECIFICACIONES PLACA DE COCCIÓN           Tipo de Placa           Configuración de la placa         3 zonas           Zona frontal Izquierda         Ø180mm - 2000W           Zona posterior izquierda         Ø145mm - 1600W           Zona derecha         Ø240mm - 2000/2300W           Indicadores de calor residual         Sí           Tipo de marco         Sin marco           DIMENSIONES Y CONEXIONES           Altura - Sin embalaje (cm)         59.5           Ancho - Sin embalaje (cm)         59.4           Profundidad: sin embalaje (cm)         56.7           Peso - Sin embalaje (kg)         34           Altura - Embalado (cm)         66,0           Profundidad - Embalado (cm)         66,0           Peso - Embalado (kg)         36,3  | Ventilador  | Sí                   |
| Fuente de alimentación         Eléctrica           Cable de alimentación         Estándar           Potencia eléctrica total         2500 W           Volumen utilizable (litros)         74           BANDEJAS         Bandeja estándar           Bandeja estándar         1           Bandeja profunda o pastelera         0           Rejilla         1           ESPECIFICACIONES PLACA DE COCCIÓN           Tipo de Placa           Inducción           Configuración de la placa         3 zonas           Zona frontal Izquierda         Ø180mm - 2000W           Zona posterior izquierda         Ø145mm - 1600W           Zona derecha         Ø240mm - 2000/2300W           Indicadores de calor residual         Sí           Tipo de marco         Sin marco           DIMENSIONES Y CONEXIONES           Altura - Sin embalaje (cm)         59.5           Ancho - Sin embalaje (cm)         59.4           Profundidad: sin embalaje (cm)         56.7           Peso - Sin embalaje (kg)         34           Altura - Embalado (cm)         79,0           Ancho - Embalado (cm)         66,0           Profundidad - Embalado (cm)         66,0   | Color del producto                                  | Inox                 |
| Cable de alimentación         Estándar           Potencia eléctrica total         2500 W           Volumen utilizable (litros)         74           BANDEJAS         74           Bandeja estándar         1           Bandeja profunda o pastelera         0           Rejilla         1           ESPECIFICACIONES PLACA DE COCCIÓN           Tipo de Placa           Inducción           Configuración de la placa         3 zonas           Zona forntal Izquierda         Ø180mm - 2000W           Zona posterior izquierda         Ø145mm - 1600W           Zona derecha         Ø240mm - 2000/2300W           Indicadores de calor residual         Sí           Tipo de marco         Sin marco           DIMENSIONES Y CONEXIONES           Altura - Sin embalaje (cm)         59.5           Ancho - Sin embalaje (cm)         59.4           Profundidad: sin embalaje (cm)         56.7           Peso - Sin embalaje (kg)         34           Altura - Embalado (cm)         79,0           Ancho - Embalado (cm)         66,0           Profundidad - Embalado (cm)         66,0           Peso - Embalado (kg)         36,3  | Color del esmalte                                   | Negro                |
| Potencia eléctrica total         2500 W           Volumen utilizable (litros)         74           BANDEJAS         Bandeja estándar         1           Bandeja profunda o pastelera         0           Rejilla         1           ESPECIFICACIONES PLACA DE COCCIÓN           Tipo de Placa         Inducción           Configuración de la placa         3 zonas           Zona frontal Izquierda         Ø 180mm - 2000W           Zona posterior izquierda         Ø 145mm - 1600W           Zona derecha         Ø 240mm - 2000/2300W           Indicadores de calor residual         Sín marco           DIMENSIONES Y CONEXIONES           Altura - Sin embalaje (cm)         59.5           Ancho - Sin embalaje (cm)         59.5           Ancho - Sin embalaje (cm)         59.4           Profundidad: sin embalaje (cm)         56.7           Peso - Sin embalado (cm)         79,0           Ancho - Embalado (cm)         79,0           Ancho - Embalado (cm)         66,0           Profundidad - Embalado (cm)         66,0           Peso - Embala  | Fuente de alimentación                              | Eléctrica            |
| Volumen utilizable (litros)         74           BANDEJAS         74           Bandeja estándar         1           Bandeja profunda o pastelera         0           Rejilla         1           ESPECIFICACIONES PLACA DE COCCIÓN           Tipo de Placa         Inducción           Configuración de la placa         3 zonas           Zona frontal Izquierda         Ø180mm - 2000W           Zona posterior izquierda         Ø145mm - 1600W           Zona derecha         Ø240mm - 2000/2300W           Indicadores de calor residual         Sí           Tipo de marco         Sin marco           DIMENSIONES Y CONEXIONES           Altura - Sin embalaje (cm)         59.5           Ancho - Sin embalaje (cm)         59.4           Profundidad: sin embalaje (cm)         56.7           Peso - Sin embalado (cm)         79,0           Ancho - Embalado (cm)         66,0           Profundidad - Embalado (cm)         66,0           Peso - Embalado (kg)         36,3   | Cable de alimentación                               | Estándar             |
| BANDEJAS           Bandeja estándar         1           Bandeja profunda o pastelera         0           Rejilla         1           ESPECIFICACIONES PLACA DE COCCIÓN           Tipo de Placa           Configuración de la placa         3 zonas           Zona frontal Izquierda         Ø180mm - 2000W           Zona posterior izquierda         Ø145mm - 1600W           Zona derecha         Ø240mm - 2000/2300W           Indicadores de calor residual         Sí           Tipo de marco         Sin marco           DIMENSIONES Y CONEXIONES           Altura - Sin embalaje (cm)         59.5           Ancho - Sin embalaje (cm)         59.4           Profundidad: sin embalaje (cm)         56.7           Peso - Sin embalado (cm)         79,0           Ancho - Embalado (cm)         66,0           Profundidad - Embalado (cm)         66,0           Peso - Embalado (kg)         36,3   | Potencia eléctrica total                            | 2500 W               |
| Bandeja estándar         1           Bandeja profunda o pastelera         0           Rejilla         1           ESPECIFICACIONES PLACA DE COCCIÓN           Tipo de Placa           Configuración de la placa         3 zonas           Zona frontal Izquierda         Ø180mm - 2000W           Zona posterior izquierda         Ø145mm - 1600W           Zona derecha         Ø240mm - 2000/2300W           Indicadores de calor residual         Sí           Tipo de marco         Sin marco           DIMENSIONES Y CONEXIONES           Altura - Sin embalaje (cm)         59.5           Ancho - Sin embalaje (cm)         59.4           Profundidad: sin embalaje (cm)         56.7           Peso - Sin embalaje (kg)         34           Altura - Embalado (cm)         79,0           Ancho - Embalado (cm)         66,0           Profundidad - Embalado (cm)         66,0           Peso - Embalado (kg)         36,3  | Volumen utilizable (litros)                         | 74                   |
| Bandeja profunda o pastelera         0           Rejilla         1           ESPECIFICACIONES PLACA DE COCCIÓN           Tipo de Placa         Inducción           Configuración de la placa         3 zonas           Zona frontal Izquierda         Ø180mm - 2000W           Zona derecha         Ø240mm - 2000/2300W           Indicadores de calor residual         Sí           Tipo de marco         Sin marco           DIMENSIONES Y CONEXIONES           Altura - Sin embalaje (cm)         59.5           Ancho - Sin embalaje (cm)         59.4           Profundidad: sin embalaje (cm)         56.7           Peso - Sin embalaje (kg)         34           Altura - Embalado (cm)         79,0           Ancho - Embalado (cm)         66,0           Profundidad - Embalado (cm)         66,0           Peso - Embalado (kg)         36,3   | BANDEJAS  |                      |
| Rejilla         1           ESPECIFICACIONES PLACA DE COCCIÓN           Tipo de Placa         Inducción           Configuración de la placa         3 zonas           Zona frontal Izquierda         Ø180mm - 2000W           Zona posterior izquierda         Ø145mm - 1600W           Zona derecha         Ø240mm - 2000/2300W           Indicadores de calor residual         Sí           Tipo de marco         Sin marco           DIMENSIONES Y CONEXIONES           Altura - Sin embalaje (cm)         59.5           Ancho - Sin embalaje (cm)         59.4           Profundidad: sin embalaje (cm)         56.7           Peso - Sin embalaje (kg)         34           Altura - Embalado (cm)         79,0           Ancho - Embalado (cm)         66,0           Profundidad - Embalado (cm)         66,0           Peso - Embalado (kg)         36,3  | Bandeja estándar                                    | 1                    |
| ESPECIFICACIONES PLACA DE COCCIÓN           Tipo de Placa         Inducción           Configuración de la placa         3 zonas           Zona frontal Izquierda         Ø180mm - 2000W           Zona posterior izquierda         Ø145mm - 1600W           Zona derecha         Ø240mm - 2000/2300W           Indicadores de calor residual         Sí           Tipo de marco         Sin marco           DIMENSIONES Y CONEXIONES           Altura - Sin embalaje (cm)         59.5           Ancho - Sin embalaje (cm)         59.4           Profundidad: sin embalaje (cm)         56.7           Peso - Sin embalaje (kg)         34           Altura - Embalado (cm)         79,0           Ancho - Embalado (cm)         66,0           Profundidad - Embalado (cm)         66,0           Peso - Embalado (kg)         36,3  | Bandeja profunda o pastelera                        | 0                    |
| Tipo de Placa         Inducción           Configuración de la placa         3 zonas           Zona frontal Izquierda         Ø180mm - 2000W           Zona posterior izquierda         Ø145mm - 1600W           Zona derecha         Ø240mm - 2000/2300W           Indicadores de calor residual         Sí           Tipo de marco         Sin marco           DIMENSIONES Y CONEXIONES           Altura - Sin embalaje (cm)         59.5           Ancho - Sin embalaje (cm)         59.4           Profundidad: sin embalaje (cm)         56.7           Peso - Sin embalado (cm)         79,0           Ancho - Embalado (cm)         66,0           Profundidad - Embalado (cm)         66,0           Peso - Embalado (kg)         36,3  | •   | 1                    |
| Configuración de la placa         3 zonas           Zona frontal Izquierda         Ø180mm - 2000W           Zona posterior izquierda         Ø145mm - 1600W           Zona derecha         Ø240mm - 2000/2300W           Indicadores de calor residual         Sí           Tipo de marco         Sin marco           DIMENSIONES Y CONEXIONES         S           Altura - Sin embalaje (cm)         59.5           Ancho - Sin embalaje (cm)         59.4           Profundidad: sin embalaje (cm)         56.7           Peso - Sin embalado (cm)         79,0           Ancho - Embalado (cm)         66,0           Profundidad - Embalado (cm)         66,0           Peso - Embalado (kg)         36,3  | ESPECIFICACIONES PLACA DE COCCIÓN                   |                      |
| Zona frontal Izquierda         Ø180mm - 2000W           Zona posterior izquierda         Ø145mm - 1600W           Zona derecha         Ø240mm - 2000/2300W           Indicadores de calor residual         Sí           Tipo de marco         Sin marco           DIMENSIONES Y CONEXIONES           Altura - Sin embalaje (cm)         59.5           Ancho - Sin embalaje (cm)         59.4           Profundidad: sin embalaje (cm)         56.7           Peso - Sin embalaje (kg)         34           Altura - Embalado (cm)         79,0           Ancho - Embalado (cm)         66,0           Profundidad - Embalado (cm)         66,0           Peso - Embalado (kg)         36,3  | Tipo de Placa                                       | Inducción            |
| Zona posterior izquierda         Ø145mm - 1600W           Zona derecha         Ø240mm - 2000/2300W           Indicadores de calor residual         Sí           Tipo de marco         Sin marco           DIMENSIONES Y CONEXIONES           Altura - Sin embalaje (cm)         59.5           Ancho - Sin embalaje (cm)         59.4           Profundidad: sin embalaje (cm)         56.7           Peso - Sin embalaje (kg)         34           Altura - Embalado (cm)         79.0           Ancho - Embalado (cm)         66,0           Profundidad - Embalado (cm)         66,0           Peso - Embalado (kg)         36,3  | Configuración de la placa                           | 3 zonas              |
| Zona derecha         Ø240mm - 2000/2300W           Indicadores de calor residual         Sí           Tipo de marco         Sin marco           DIMENSIONES Y CONEXIONES           Altura - Sin embalaje (cm)         59.5           Ancho - Sin embalaje (cm)         59.4           Profundidad: sin embalaje (cm)         56.7           Peso - Sin embalaje (kg)         34           Altura - Embalado (cm)         79.0           Ancho - Embalado (cm)         66,0           Profundidad - Embalado (cm)         66,0           Peso - Embalado (kg)         36,3  | Zona frontal Izquierda                              |                      |
| Indicadores de calor residual Sí   Tipo de marco   Sin marco   | Zona posterior izquierda                            |                      |
| Tipo de marco         Sin marco           DIMENSIONES Y CONEXIONES           Altura - Sin embalaje (cm)         59.5           Ancho - Sin embalaje (cm)         59.4           Profundidad: sin embalaje (cm)         56.7           Peso - Sin embalaje (kg)         34           Altura - Embalado (cm)         79,0           Ancho - Embalado (cm)         66,0           Profundidad - Embalado (cm)         66,0           Peso - Embalado (kg)         36,3  | Zona derecha  | Ø240mm - 2000/2300W  |
| DIMENSIONES Y CONEXIONES           Altura - Sin embalaje (cm)         59.5           Ancho - Sin embalaje (cm)         59.4           Profundidad: sin embalaje (cm)         56.7           Peso - Sin embalaje (kg)         34           Altura - Embalado (cm)         79,0           Ancho - Embalado (cm)         66,0           Profundidad - Embalado (cm)         66,0           Peso - Embalado (kg)         36,3  | Indicadores de calor residual                       | Sí                   |
| Altura - Sin embalaje (cm)       59.5         Ancho - Sin embalaje (cm)       59.4         Profundidad: sin embalaje (cm)       56.7         Peso - Sin embalaje (kg)       34         Altura - Embalado (cm)       79,0         Ancho - Embalado (cm)       66,0         Profundidad - Embalado (cm)       66,0         Peso - Embalado (kg)       36,3   |   | Sin marco            |
| Ancho - Sin embalaje (cm)         59.4           Profundidad: sin embalaje (cm)         56.7           Peso - Sin embalaje (kg)         34           Altura - Embalado (cm)         79.0           Ancho - Embalado (cm)         66,0           Profundidad - Embalado (cm)         66,0           Peso - Embalado (kg)         36,3   | DIMENSIONES Y CONEXIONES                            |                      |
| Profundidad: sin embalaje (cm)         56.7           Peso - Sin embalaje (kg)         34           Altura - Embalado (cm)         79,0           Ancho - Embalado (cm)         66,0           Profundidad - Embalado (cm)         66,0           Peso - Embalado (kg)         36,3  | Altura - Sin embalaje (cm)                          | 59.5                 |
| Peso - Sin embalaje (kg)         34           Altura - Embalado (cm)         79,0           Ancho - Embalado (cm)         66,0           Profundidad - Embalado (cm)         66,0           Peso - Embalado (kg)         36,3  | Ancho - Sin embalaje (cm)                           | 59.4                 |
| Altura - Embalado (cm)       79,0         Ancho - Embalado (cm)       66,0         Profundidad - Embalado (cm)       66,0         Peso - Embalado (kg)       36,3  |   |                      |
| Ancho - Embalado (cm)         66,0           Profundidad - Embalado (cm)         66,0           Peso - Embalado (kg)         36,3  |   | 34                   |
| Profundidad - Embalado (cm) 66,0 Peso - Embalado (kg) 36,3   |   | ·                    |
| Peso - Embalado (kg) 36,3  |   |                      |
|  | ` '   | 66,0                 |
| Voltaje/Frecuencia (Horno) 220-240 V~;50 Hz  | . 0/  |                      |
|  | Voltaje/Frecuencia (Horno)                          | 220-240 V~;50 Hz     |









Diseño y especificaciones técnicas podrán ser modificadas sin previo aviso

EAN: 8690842726859 SKU: 7751788330