

CENTRO 1	CENTRO 2
Julio Cachafeiro, 21 – 27240 MEIRA – LUGO T: 982 330163	Polígono Industrial de Meira – 27240 MEIRA – LUGO T : 649 914804

Declaramos, de acuerdo con el **Control de Producción en Fábrica**, que los bloques de hormigón de referencia cumplen con las disposiciones del Anexo ZA de la norma **UNE-EN 771-3:2011+A1 “Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros)”**.

Solicitar **Declaración de Prestaciones** de obligada disponibilidad según el Reglamento (UE) Nº 305/2011.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO											
DENOMINACIÓN COMERCIAL		COLUMNAS 25x25									
		Código	0125	Colores disponibles		Gris					
USO	PILAR PARA CERRAMIENTO										
TIPO	Áridos	Densos		Categoría de fabricación	II	Familia superficial	A Revestir				
	Familia resistente		R 4	Hidrofugado	No						
PIEZAS ESPECIALES DISPONIBLES											
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS											
Grupo (CTE)	Pieza Hueca		Configuración	Índice macizo entre 0,5 y 0,6. Espesor paredes ext. > 20 mm							
DIMENSIONES				l (longitud)		w (anchura)				h (altura)	
Dimensión nominal (mm) / Serie dimensional:				A 250		250				200	
Dimensión de fabricación (mm)				250		250		200			
Tolerancia dimensional (mm):				D1		+3 / -5		+3 / -5			
PROPIEDADES FÍSICAS E HIGROMÉTRICAS											
Absorción agua por capilaridad		PND	Absorción de agua		PND	Factor de resistencia al vapor de agua (μ)		10	Durabilidad Hielo-Deshielo	PND	
PROPIEDADES MECÁNICAS											
Carga Aplicada perpendicular a las superficies de apoyo											
RESISTENCIA MECÁNICA			Resistencia a compresión media (equivalente)						≥ 4 N/mm²		
Resistencia adherencia a cortante		0,15 N/mm² para morteros de uso corriente y para los morteros ligeros 0,30 N/mm² para morteros para juntas y capas finas					Resistencia adherencia a flexión		PND		
PROPIEDADES TÉRMICAS Y COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO											
Reacción al fuego		Euroclase A1		Resistencia al fuego			PND				
PROPIEDADES ACÚSTICAS											
Aislamiento acústico al ruido aéreo directo				PND		MASA aproximada (mortero junta d=1900 Kg/m³)			PND		
SUSTANCIAS PELIGROSAS											
PND (Prestación No Declarada)											
OTROS DATOS											
Peso Unidad		16	Uds. Palet (105x105)		80	Peso Palet		1.280			

NOMBRE	Juan José González Morán	FIRMA	SELLO
CARGO	Responsable de Calidad		 Julio Cachafeiro, 21 27240 MEIRA - Lugo T: 982 330 163 F: 982 330 551 www.eiros.es
FECHA	17/03/2008		

Rev. 25/08/2022

DOCUMENTO NO VÁLIDO SIN ALBARÁN O FACTURA DE “EMPRESA”