

NV-KIT830W-4CAM-1TB

Kit CCTV WiFi Nivian

NVR 10 canales

4 cámaras 3 Mpx preregistradas

Cámaras adicionales NV-CAM30W

1 HDD 1TB incluido

App y Software Eseecloud



Nivian

Kit de videovigilancia WiFi

Contiene:

Grabador NVR 10 canales

4 Cámaras 3Mpx 4mm IR 20 m para exterior IP66

Ampliable: Cámaras adicionales NV-CAM30W

Conexión WiFi o red Ethernet entre el NVR y las cámaras

Conexión WiFi o red Ethernet entre el NVR y el router

Amplio alcance WiFi 2.4 GHz

Función repetidor WiFi en cada cámara

Compresión H.265+

Salida HDMI Full HD y VGA

Grabación Continua/Programada/Detección de movimiento

Incluido Disco Duro 1TB específico para videovigilancia

Instalación Plug&Play (Cámaras preconfiguradas)

Alimentadores incluidos

Acceso remoto por Navegador web, Software PC/Mac y App Eseecloud (IP PRO)

Especificaciones

Cámaras IP

Sensor de imagen	1/3" 3 Megapixel Progressive Scan Sensor
Resolución principal	2304x1296 (15 FPS)
Resolución secundaria	640x360 (15 FPS)
Compresión	H.265+ / H.264+
Lente	4 mm (D: 104°)
Iluminación mínima	0 Lux / 3 IR LEDs (20 m)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT (100 m) y Wifi 2.4 GHz 802.11b/g/n
Acceso Plug&Play	Preregistradas en la WiFi propia del NVR
Mejoras de imagen	3D-DNR, BLC, Visión espejular V/H, Máscara de privacidad
Ambiente	Apto para exterior IP66, protección frente a rayos 4000V
Temperatura de funcionamiento	-20° C ~ 50° C
Alimentación	DC 12 V / 1 A (incluido)
Dimensiones / Peso	66 (Al) x 66 (An) x 180(Fo) mm / 500 g

NVR

Entradas para cámaras IP	Puerto LAN / WiFi hasta 10 canales
Resoluciones soportadas	5Mpx / 3Mpx / 1080p / 960p / 720p
Formato compresión vídeo soportado	H.265+ / H.265 / H.264
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Resolución display HDMI/VGA	1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1024x768
Visualización simultánea	4Ch@3Mpx o 2Ch@5Mpx, Adaptación inteligente de resolución
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB (1 HDD 1TB incluido)
Comunicación	1 USB (Ratón y backup compartidos) / 1 RJ45 (Ethernet) / WiFi (AP y cliente)
Acceso remoto	Navegador web, Software y App EseeCloud (IP PRO)
Alimentación	DC 12 V / 2 A (incluido)
Dimensiones	42 (Al) x 258 (An) x 210 (Fo) mm