


## FICHA TÉCNICA PRODUCTO

### LMN15040B

Proyector LED Compacto Gran Potencia



Aplicaciones domésticas, comercio, industriales. Naves industriales, fachadas, jardines, viales, monumentos, instalaciones deportivas, etc. Ideal para sustitución de proyectores de halógenos y halogenuros metálicos.

Applicazioni: Domestiche, commerciali e industriali, capannoni, facciate, giardini, viali, monumenti, installazioni sportive, ecc. Ideale per sostituire proiettori allogeni e a gli ioduri metallici.

#### Datos Técnicos - Dati tecnici

Potencia nominal - Potenza nominale	<b>W</b>	150W.
Tensión nominal - Tensione nominale	<b>V</b>	220-240V.
Frecuencia de funcionamiento - Frequenza	<b>Hz</b>	50-60Hz.
Factor de potencia - Fattore Potenza	<b>λ</b>	>0,90.
Equivalente incandescencia - Equivalente incandescenza	<b>W</b>	-
Corriente nominal - Corrente nominale	<b>mA</b>	680mA.
Flujo luminoso - Flusso luminoso	<b>lm</b>	16.050lm.
Temperatura de color - Temperatura del colore	<b>°Kelvin</b>	4.000K.
Índice de Reproducción cromática - Indice riproduzione cromatica	<b>Ra</b>	>80.
Tono de luz - Tono di luce		Day light.
Temperatura de funcionamiento - Temperatura di funzionamento	<b>°C</b>	-20°C~+50°C.
Tiempo de encendido - Tempo d'accensione		<1,0s.
Tiempo calentamiento - Tempo di riscaldamento		<1,0s.
Ciclos conmutación - Cicli d'accensioni		≥30.000.
Vida útil - Durata		25.000h.
Tipo de Led - Tipo di Led		Epistar SMD
Ángulo de luz - Angolo di luce	<b>°</b>	>110°.
Regulable - Dimmerabile		NO.
Contenido mercurio - Contenuto di mercurio	<b>Hg.</b>	0,0Hg.
Etiqueta Energética - Classe energetica		A++.
Grado de protección - Grado di protezione	<b>IP</b>	IP65.
Protección contra choques eléctricos - Protezione contro scosse elettriche		Clase I - Classe I
Casquillo/base - Attacco/base		Conexión Dir. - Connessione Dir.
Material - Materiale		
<b>Cuerpo - Corpo</b>		Aleación aluminio - Lega alluminio
<b>Soporte - Supporto</b>		Acero lacado - Acciaio Laccato
<b>Difusor - Difusore</b>		Cristal templado - Vetro Temperato
Color - Colore		Negro - Nero
Modelo - Modello		Gran Potencia - Gan Potenza


## FICHA TÉCNICA PRODUCTO

**alverlamp**  
iluminación sostenible

### Dimensiones, peso e instalación - Dimensioni, peso e installazione

Longitud total - Lunghezza totale	<b>L</b>	335mm.
Anchura total - Altezza totale	<b>A</b>	64mm.
Altura Total - Altezza totale	<b>H</b>	292mm.
Peso neto - Peso lampada	<b>Kg.</b>	3.340gr.
Peso bruto - Peso lampada + scatola	<b>Kg.</b>	3.845gr.
Packing - Scatolo	<b>mm.</b>	345x335x65mm.
Montaje - Montaggio		
Distancia entre orificios fijación - Distanza fissaggio fori	<b>mm.</b>	140mm.
Corte instalación - Foro installazione	<b>mm.</b>	-

### Extras - Extra

Tensión nominal Driver interno - Tensione nominale driver interno		-
Input	<b>V</b>	220-240V.
Output	<b>V</b>	DC 30-60V
Frecuencia de funcionamiento - Frequenza	<b>Hz</b>	-
Corriente nominal - Corrente nominale	<b>mA</b>	3.400mA.
		-
		-
Sensor crepuscular - Sensore crepuscolare		-
Sensor de movimiento - Sensore di movimento		-
Regulador de tiempo encendido - Regolazione tempo d'accensione	<b>Seg.</b>	-

### Embalaje - Imballaggio

Referencia - Codice		<b>LMN15040B</b>
Código del producto - Codice a barre	<b>EAN</b>	8436578190928
Piezas por caja - Unità per cartone	<b>Uds.</b>	4 uds.
Peso total - Peso totale	<b>Kg.</b>	15.090gr.
Dimensiones embalaje - Dimensioni imballaggio		370x290x330mm.

### Observaciones - Osservazioni



- No montar junto con lámparas de descarga, fluorescentes,... en la misma línea de carga, ya que puede afectar seriamente a los componentes electrónicos de la lámpara Led.
- Desconecte la alimentación de la instalación antes de iniciar la instalación de la lámpara.
- No manipular la lámpara.

- No montare insieme con lampade a scarica, fluorescenti, ... sulla stessa linea elettrica, perchè si possono danneggiare i componenti elettronici della lampada a led.
- Scollegare l'alimentazione dell'istallazione, prima di iniziare a installare la lampada.
- No manomettere la lampada.