

Hoja de características del producto

Especificaciones



New Unica Pulsador 1 mod Antracita

NU310654

Principal

Range of product	New Unica
Tipo de producto o componente	Conmutador de pulsador
Presentación del dispositivo	Mecanismo
Tipo de tecnología	Electromecánico
Función de interruptor	+ pulsador NA
número de elementos basculantes	1
Función	Control de luz
tono de color	Antracita - tipo de cable: RAL 7021)
cantidad por juego	2
tipo de paquete	Flow-pack

Complementario

corriente nominal	10 A
[Ue] Tensión nominal de operación	250 V
Tipo de red	CA
Frecuencia de red	50/60 Hz
Durabilidad eléctrica	20000 ciclos, cos phi = 0,6
resistencia de aislamiento	> 5 MOhm en 500 V
tensión dieléctrica	2000 V
capacidad de corte con carga mínima	200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un, cos phi = 0,3
distancia de apertura	> 3 mm
accionador	Basculante
número de módulos	1 módulo
Conexiones - terminales	Terminales sin tornillos
sección transversal de cable	0...2,5 mm² rígido cable 0...2,5 mm² flexible cable
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV: membrana PC (policarbonato) GF10 FR: cubrebornes CuZn37: terminales PBT (tereftalato de polibutileno) GF30: soltar llave
Marcado	Sin marcado
Acabado de la superficie	Mate
specific treatment - integrated within the material	Pintado

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

modo de fijación	Fijado a presión
Ancho	22,5 mm
altura	45 mm
profundidad	34,25 mm
Profundidad incustrada	21,15 mm
Peso del producto	0,0148 kg
Temperatura ambiente de operación	-5...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-5...50 °C
Normas	EN 60669-1 Directiva BT Directiva EMC
Certificaciones de producto	CE Aenor generador NF VDE
resistencia a agentes químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Entorno

Grado de protección IP	IP4X
Grado de protección IK	IK04
Características ambientales	Aceite Resistencia UV Acetona Jabón líquido Líquido de limpieza de ventanas Gasolina Alcohol Lejía

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,300 cm
Paquete 1 Ancho	3,500 cm
Paquete 1 Longitud	4,500 cm
Paquete 1 Peso	16,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	8,500 cm
Paquete 2 Ancho	18,500 cm
Paquete 2 Longitud	18,500 cm

Paquete 2 Peso	413,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	160
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	3,656 kg

Información logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Cómo le ayuda esta información >

Huella ambiental

Huella de carbono (kg CO2 eq.)	1
--------------------------------	---

Información medioambiental	Perfil ambiental del producto
----------------------------	---

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	Sí
---------------------------------	----

Embalaje sin plástico	No
-----------------------	----

Directiva RoHS de la UE	Cumple
---	--------

Regulación REACh	Declaración de REACh
------------------	--------------------------------------

China RoHS Regulation	Declaración RoHS China
-----------------------	--

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
------------------------	--

WEEE



El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura



De la base a la base

Bronce

Devolución

No