



LIMAS Y ESCOFINAS

# Ficha Técnica de Producto – 2016

## Limas y escofinas

- Fabricadas con Acero Especial Bellota.
- Forjadas en una sola pieza, irrompibles.
- Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta.
- Nivel de dureza estudiado para cada lima en función del trabajo a realizar para conseguir la máxima duración.
- Dentado uniforme en función del tipo de picado para obtener el mejor resultado.
- Posibilidad de incorporar mango Bimaterial ergonómico con acabado SOFT-TOUCH para mayor comodidad durante el trabajo.



### LIMAS MECÁNICO

- Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general.

### ► Lima Redonda Mango Bimaterial 4004

REF.			g	A mm	B mm	M
4004-4 BAS. MB	133769	6	40	100	2-3,8	4093-B5
4004-4 ENT. MB	133820	6	40	100	2-3,8	4093-B5
4004-4 FIN. MB	133868	6	40	100	2-3,8	4093-B5
4004-6 BAS. MB	133929	6	75	150	3,5-5,8	4093-B4
4004-6 ENT. MB	133998	6	75	150	3,5-5,8	4093-B4
4004-6 FIN. MB	134070	6	75	150	3,5-5,8	4093-B4
4004-8 BAS. MB	134124	6	135	200	5-7,5	4093-B4
4004-8 ENT. MB	134193	6	135	200	5-7,5	4093-B4
4004-8 FIN. MB	134278	6	135	200	5-7,5	4093-B4
4004-10 BAS. MB	134346	6	203	250	6-9,4	4093-B3
4004-10 ENT. MB	134414	6	203	250	6-9,4	4093-B3
4004-10 FIN. MB	134476	6	203	250	6-9,4	4093-B3

