



FOCO LED 30W AXEL PARA CARRIL MONOFASICO 35°



BCLHFCMW30N


BCLHFCMW30B

- Foco de Carril de LED de 30w de potencia.
- Sistema orientable permite dirigir la luz en cualquier dirección haciendo posible cambiar la iluminación según las necesidades.
- Lente semiesférica está fabricada en PMMA (poli metacrilato de metilo).
- Reflector curvo de aluminio pulido.
- Disponible en luz fría (W), cálida (N) y neutra (A).
- Ángulo primario de 35° grados y un secundario de menor potencia pero con 70° grados.
- Disponible en color negro y blanco.
- Garantía: 2 Años.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MECÁNICAS

Material de Construcción
Medidas (mm)

Aluminio
230*110*100mm





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELÉCTRICAS Y LUMÍNICAS

Potencia nominal (W)	30w
Tensión Nominal	85V-265V
Temperatura de Luz	3000K - 4000K - 6000K
CRI -Índice Reproducción Cromática	85
Clase Energética	A+
Luminosidad (Lm)	3000
Tipo de LEDs	COB
Angulo de Apertura (°):	35
Eficacia Diodo LED (Lm/W) / Eficacia Luminosa (Lm/W):	110 / 100
Vida Estimada Diodo LED (H)	40.000
Frecuencia de Trabajo (Hz):	50/60Hz
Rango Temperatura (°C)	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos / Tiempo de Arranque (s)	100.000 / 0,2 s

CERTIFICACIONES



Ficheros IES y LDT disponibles.